Maverick MK2 Profile

LO DESTACADO

- Totalmente destacado> 90 CRI 440 W accesorio de perfil de yugo LED que incluye la mezcla de color CMY + CTO, un sistema de obturador de cuatro hojas con rotación, una rueda de color, zoom 3: 1 y dos ruedas gobo giratorias
- Atenuador de brillo (dimmer) de 16 bits para un suave control de las transiciones
- Sistemas de mezcla de color variable CMY+CTO para crear una amplia paleta de colores
- Dos ruedas de gobos rotatorios, indexados e intercambiables "slot and lock"
- Opciones de control mediante DMX , WDMX, sACN, y Art-Net para una versatilidad completa
- Compatibilidad RDM para direccionamiento y corrección de errores en modo remoto
- Ángulo de zoom variable de 13° a 38° para ajustar el tamaño del haz de luz
- Iris, prisma de 3 facetas y filtro difusor (frost) para controlar el haz de luz
- Entrada de alimentación compatible con True 1
- Panel de control con pantalla táctil, y rotación automática dependiendo la orientación del equipo

ESPECIFICACIONES

ÓPTICA

- Fuente de iluminación: 1 LED de luz fría (CW) de 469.1 W, (6.5), 6,016 K, 50,000 horas de vida estimada
- Temperatura de color (al máximo): 6160 K
- CRI: >90
- Ángulo del haz: 11.3° a 34.1°
- Ángulo de campo: 13.2° a 38.4°
- Ángulo de zoom: 13.2° a 38.4°
- Iluminancia (11.3°): 13,617 lux @ 5 m
- Iluminancia (36°): 1,843 lux @ 5 m
- Frecuencia PWM seleccionable: 600Hz, 1,200Hz, 2,000Hz, 4,000Hz, 6,000Hz, 15,000Hz
- Lumens - Fuente : 20,000
- Lumens - Salida 9,300

EFECTOS DINÁMICOS

- Desplazamiento horizontal y vertical (pan y tilt): 540°/270°
- Rangos de desplazamiento horizontal y vertical: 540°, 360°, 180° Pan/270°, 180°, 90° Tilt
- Colores: 7 + blanco, colores divididos y giro continuo a velocidad variable
- Colores: sistemas CMY + CTO
- Gobos (1): 6 + abierto (6 cristal), rotatorios, intercambiables, indexados, slot-n-lock, giro continuo a velocidad variable
- Gobos (1): 6 + abierto (6 cristal), rotatorios, intercambiables, indexados, slot-n-lock, giro continuo a velocidad variable
- Tamaño del gobo: Rueda 1 (rotatorio): 32 mm (exterior), 28 mm (imagen), 1.1 mm (grosor máximo)
- Tamaño del gobo: Rueda 2 (rotatorio): 32 mm (exterior), 26 mm (imagen), 1.1 mm (grosor máximo)
- Obturador: 4 cuchillas, cada una con doble movimiento axial

- Rotación del sistema de obturador: 90°
- Atenuador (dimmer): Electrónico
- Estrobo: Electrónico
- Zoom: Motorizado
- Focus: Motorizado
- Filtro difusor (Frost): Motorizado
- Iris: Motorizado
- Prisma: 3 facetas, motorizado, rotatorio
- Frecuencia de estrobo: 0 a 20 Hz
- Función 'Move in Black': Sí
- Curvas de atenuación (dimming): 4

CONSTRUCCIÓN / CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- Dimensiones: 394 x 279 x 671 mm (15.5 x 10.9 x 26.4 in)
- Peso: 31.7 kg (69.8 lb)
- Color exterior: Negro
- Material de la carcasa: Polímero de alto impacto y retardante al fuego

CONEXIONES

- Cable de alimentación: Conector Edison a Seetronic Powerkon IP65
- Conector de entrada de alimentación: Seetronic Powerkon IP65
- Conector de datos: XLR de 3 y 5 pines Amphenol, conectores de red RJ45 de entrada y salida
- Longitud del cable de alimentación: 1.5 m (5 pies)

CONTROL

- Protocolo de control: Art-Net, DMX, W-DMX, sACN
- Canales DMX: 33 o 50
- Canales Art-Net: 33 o 50
- Modos/Personalidades: 2 personalidades (33, 50)

ELÉCTRICO

- Voltaje de entrada: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
- Consumo / corriente: 750 W, 6.32 A @ 120 V, 60 Hz
- Consumo / corriente: 732 W, 3.5 A @ 208 V, 60 Hz
- Consumo / corriente: 734 W, 3.1 A @ 230 V, 50 Hz
- Capacidad del interruptor: F12 A, 250 V

CERTIFICACIONES / CALIFICACIONES

- CE, MET (EE.UU.)
- Clasificación IP: IP20, para uso en interiores y ambientes secos
- Temperatura (Ambiente): -20 °C a 45 °C (-4 °F a 113 °F)

ACCESORIOS INCLUIDOS

- Maverick MK2 Profile
- Cable de alimentación Seetronic Powerkon IP65
- Soporte Omega con accesorios de montaje

ACCESORIOS OPCIONALES

- Clamps profesionales: CTC-50HC, CTC-50HCN
- Cable de seguridad: SC-07
- Extensiones de alimentación Seetronic Powerkon IP65
- Cables DMX

- UPLOAD 08 cargador de software