

# Maverick MK3 Spot

## LO DESTACADO

- Luminaria LED spot de 820W con funciones que incluyen Mezcla de color CMY + CTO, una rueda de colores, un filtro CRI, una rueda de animación, un zoom de 9: 1, dos prismas que se pueden colocar independientemente, dos tipos de frost, una rueda estática y dos ruedas de gobo giratorias
- Regulación de 16 bits del atenuador maestro para un control suave de los desvanecimientos
- Sistema de mezcla de colores CMY + CTO variable para crear una amplia paleta de colores
- Prismas independientes de 5 facetas lineales y 5 facetas redondas para incrementar las opciones de prisma
- Dos ruedas giratorias y una gobo estática para maximizar las posibilidades de textura dinámica.
- Frost ligero y medio independientes para control del haz de luz
- Rueda de animación para efectos visuales mejorados
- Iris para control total del haz
- Control RDM sobre DMX para informes de luminarias
- Rango de zoom de 6.1° a 62° para tamaño de haz variable
- 3 preajustes de menú y carga cruzada de preajuste para reducir el tiempo de configuración
- Entrada de potencia compatible con True 1
- Batería de espaldas para pantalla con rotación automática dependiendo de la orientación del dispositivo



## ESPECIFICACIONES

### ÓPTICA

- Fuente de luz: 1 LED (CW) 820 W, (24 A), 7,472 K, 50,000 horas de vida útil esperada
- Temperatura de color (en su totalidad): 7,207 K
- CRI: 73.8
- CRI C / Filtro: 93.2
- Angulo de haz 6.1° a 52.1°
- Angulo de campo: 7.6° a 60.5°
- Angulo de corte: 8.1° a 62°
- Rango de zoom: 6.1° a 62°
- Lúmenes – Fuente: 51,000
- Lúmenes – Salida: 22,000
- Iluminancia (7.6°): 56,945 lux @ 5 m
- Iluminancia (60.5°): 1,920 lux @ 5 m
- PWM Seleccionable: 600 Hz, 1200 Hz, 4000 Hz, 6000 Hz, 15000 Hz

### EFECTOS DINÁMICOS

- Pan y Tilt: 540°/270°
- Rangos de Pan y Tilt: 540°, 360°, 180° pan/270°, 180°, 90° tilt
- Colores: 6 + blanco, colores divididos, desplazamiento continuo a velocidades variables
- Colores: CMY, CTO, filtro CRI, corrección de color

- Gobos (1): 7 + abierto (7 cristal), giratorios, intercambiables, indexación, slot-n-lock, desplazamiento continuo a velocidades variables
- Gobos (2): 7 + abierto (7 cristal), giratorios, intercambiables, indexación, slot-n-lock, desplazamiento continuo a velocidades variables
- Gobos (3): 8 + abierto (8 metales), giratorio, desplazamiento continuo a velocidades variables
- Tamaño de Gobo: Rueda de Gobo 1 (giratorio): 30 mm (exterior), 23 mm (imagen), 1.1 mm (grosor máx.)
- Tamaño de Gobo: Rueda de Gobo 2 (giratorio): 30 mm (exterior), 21 mm (imagen), 1.1 mm (grosor máx.)
- Tamaño de Gobo: Rueda de Gobo 3 (estático): 160 mm (exterior), 22 mm (imagen), 0.8 mm (grosor máx.)
- Rueda de efectos: 1 efectos
- Dimmer: Electrónico
- Obturador / Estrobo: Electrónico
- Zoom: Motorizado
- Enfoque: Motorizado
- Frost 1: Light Frost - Motorizado
- Frost 2: Medium Frost - Motorizado
- Iris: Motorizado
- Prisma: 5 facetas lineales, motorizadas, giratorias.

## CONSTRUCCIÓN / CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- Dimensiones: 409 x 303 x 756 mm (16.10 x 11.92 x 29.76 in)
- Peso: 33 kg (72.9 lb)
- Color Exterior: Negro
- Material de la carcasa: polímero ignífugo de alto impacto, acero

## CONEXIONES

- Conexión de alimentación: conector Edison a Seetronic Powerkon IP65
- Entrada de potencia: Seetronic Powerkon IP65
- Conectores de datos: XLR de 3 y 5 pines, conectores Amphenol XLR Net RJ45 de entrada / salida
- Longitud del cable (potencia): 5 pies (1.5 m)

## CONTROL

- Protocolo de control: Art-Net, DMX, W-DMX, RDM, sACN
- Canales DMX: 31 o 39
- Canales de Art-Net: 31 o 39
- Modos / Personalidades: 2 personalidades (31, 39)

## ELÉCTRICO

- Voltaje de entrada: 100 a 240 VCA, 50/60 Hz (rango automático)
- Potencia y corriente: 1180 W, 9.90 A a 120 V, 60 Hz
- Potencia y corriente: 1160 W, 5.60 A @ 208 V, 60 Hz
- Potencia y corriente: 1150 W, 5.04 A @ 230 V, 50 Hz

## CERTIFICACIONES / CALIFICACIONES

- CE, MET, FCC
- Clasificación IP: IP20, lugar seco
- Temperatura (ambiente): -4 ° F a 113 ° F (-20 ° C a 45 ° C)

## ACCESORIOS INCLUIDOS

- Maverick MK3 Spot
- Cable de corriente Seetronic Powerkon IP65
- 2 Omega brackets con montaje de hardware

## ACCESORIOS OPCIONALES

- Professional Clamps: CTC-50HC, CTC-50HCN
- Cable de seguridad: SC-07
- Extensiones con categoría IP Seetronic® Powerkon
- Cables DMX
- Estuche de vuelo : CP2CASEMK
- UPLOAD 08 software uploader