

Maverick Silens 1X Profile

FEATURES

- Luminaria profile de LED de 430 W, CRI 96+, completamente silenciosa y con todas las funciones, que incluye mezcla de colores CMY+CTO, un sistema de obturador de marco de cuatro hojas con rotación, rueda de color, rueda de animación, zoom 10:1, prisma, frost variable, como así como una rueda de gobos estática y giratoria.
- enfriado 100% por convección para cero ruido del ventilador junto con movimientos y efectos silenciosos.
- Atenuación de 16 bits con Red Shift seleccionable del atenuador maestro para un control suave de los desvanecimientos
- Sistema de mezcla de colores CMY + CTO variable para crear una amplia paleta de colores
- Una rueda de gobos giratoria con diseños únicos y teatrales
- Sistema de Frost variable
- Sistema de encuadre con rotación de + o - 60 grados para permitir un mejor posicionamiento del marco.
- Rueda de animación para efectos visuales mejorados
- Iris para un control total del haz
- Control RDM sobre DMX para informes de los equipos
- Ángulo de zoom de 6° a 57° para tamaños de haz variables
- Entrada de alimentación y rendimiento compatibles con True 1
- Pantalla de respaldo de batería con rotación automática dependiendo de la orientación del equipo



SPECIFICATIONS

OPTICAL

- Fuente de luz: 1 LED (CW) 420 W, (12 A), 50.000
- Fuente de luz: 1 LED (RGB) 13 W, (2.091A), 50.000 horas
- Temperatura de color (rango): 2569 a 6126 K
- Temperatura de color (al máximo): 6126 K
- Diámetros de lentes frontales: 106 mm
- CRI: 97.1
- Ángulo de haz: 6° a 49.1°
- Ángulo de campo: 7° a 55.1°
- Ángulo de corte: 7.5° a 57°
- Rango de zoom: 6° a 55.1°
- Lúmenes – Fuente:
- Lúmenes – Salida: 6081
- Iluminancia (6°): 18,525 lux @ 5 m
- Iluminancia(49.1°): 379 lux @ 5 m
- PWM Seleccionable: 20,000, 40,000

DYNAMIC EFFECTS

- Pan y Tilt: 540°/270°
- Rangos de Pan y Tilt: 540°, 360°, 180°, 90° pan/270°, 180°, 90° tilt
- Colores: Banderas CMY, bandera CTO, corrección de color.

- Gobos (1): 7 + abiertos (7 de cristal), giratorios, intercambiables, indexables, slot-n-lock, desplazamiento continuo a velocidades variables
- Tamaño del gobo: Rueda de gobo 1 (giratoria): 22,9 mm (exterior), 15,5 mm (imagen), 1,1 mm (grosor máximo)
- Rueda de efectos: 1 efecto
- Framing Shutters: Sí
- Dimmer: Electrónico
- Obturador/Estrobo: Electrónico
- Zoom: Motorizado
- Enfoque: Motorizado
- Frost: Motorizado
- Iris: Motorizado
- Prisma: 5 Facetas, redondo, motorizado, giratorio
- Frecuencia de estrobo: 0 a 28.8 Hz
- Move-in-Black: Sí
- Curvas de atenuación: 4

CONSTRUCTION / PHYSICAL

- Dimensiones: 400 x 246 x 616 mm (5.75 x 9.68 x 24.25 in)
- Peso: 25.5 kg (56.2 lb)
- Color Exterior : Negro
- Material de la carcasa: Polímero retardante de llama de alto impacto

CONNECTIONS

- Conexión de alimentación: enchufe Edison a Seetronic Powerkon IP65
- Entrada de energía: Seetronic Powerkon IP65
- Conectores de datos: XLR de 5 pines, conectores Amfenol XLR Net RJ45 de entrada/salida
- Longitud del cable (alimentación): 1.5 m (5 ft)

CONTROL

- Protocolo de Control : Art-Net, DMX, CRMX, RDM
- Canales DMX : 29 o 37
- Canales Art-Net : 29 o 37
- Modos/Personalidades: 2 personalidades (29, 37)

ELECTRICAL

- Voltaje de entrada: 100 a 240 VCA, 50/60 Hz (autoajustable)
- Enlace de alimentación: 3 unidades a 120 V; 5 unidades a 208 V; 6 unidades a 230 V
- Potencia y Corriente : 441 W, 3.31 A @ 120 V, 60 Hz
- Potencia y Corriente: 425 W, 1.91 A @ 208 V, 60 Hz
- Potencia y Corriente: 422 W, 1.70 A @ 230 V, 50 Hz

CERTIFICATIONS / QUALIFICATIONS

- CE, MET, FCC
- Clasificación IP: IP20, ubicación seca
- Temperatura (Ambiente): -20 °C to 45 °C (-4 °F to 113 °F)

WHAT'S INCLUDED

- Maverick Silens 1X Profile
- Cable de alimentación Seetronic Powerkon IP65
- 2 soportes Omega con accesorios de montaje
- Soporte de marco de gel y marco de gel

OPTIONAL ACCESSORIES

- Clamps
- Cortadoras
- Cables Seetronic powerKON
- Cables Seetronic etherCON
- Cables DMX

- Flight Cases