Maverick Silens 2 Profile

LO DESTACADO

- Luminaria de Perfil completamente silenciosa, LED de 560 W 95+ CRI, incluye mezcla de color CMY + CTO, un sistema de obturador de cuatro hojas con rotación, una rueda de color, rueda de animación, un zoom de 10: 1, prisma, frost variable, así como ruedas de gobo estáticas y giratorias.
- Enfriamiento 100% por convección para cero ruido del ventilador junto con movimiento silencioso y efectos
- Atenuación de 16 bits con desplazamiento rojo seleccionable del atenuador maestro para un control suave de los desvanecimientos
- Sistema de mezcla de colores CMY + CTO variable para crear una amplia paleta de colores
- Una rueda de gobo giratoria y una estática con diseños únicos basados en el teatro.
- Gobos intercambiables entre ruedas giratorias y estáticas.
- Sistema de frost variable
- + o - Sistema de obturador de encuadre de rotación de 60 grados para permitir un mejor posicionamiento del encuadre.
- Rueda de animación para efectos visuales mejorados
- Iris para control total del beam
- Control RDM sobre DMX para informes de equipos
- Rango de zoom de 5 ° a 58 ° para tamaños de beam variables
- Compatible con True 1 entrada de potencia y rendimiento
- Pantalla de respaldo de batería con rotación automática dependiendo de la orientación del dispositivo

---

ESPECIFICACIONES

ÓPTICA

- Fuente de luz: 1 LED (CW) 500 W, (15.5 A), 6000 K, 30,000 horas de vida útil
- Fuente de luz: 1 LED (RGB) 60 W, (3.2 A), 50,000 horas de vida útil
- Temperatura de color (al máximo): 6000 K
- CRI: 95.6
- Ángulo de haz: 5° a 50°
- Ángulo de campo: 6° a 54°
- Ángulo de zoom: 6° a 54°
- Lúmenes - Fuente: 20,672
- Lúmenes - Salida: 10,549
- Iluminancia (6.4 °): 29,598 lux @ 5 m
- Iluminancia (53.7 °): 640 lux @ 5 m
- PWM seleccionable: 20,000, 40,000

EFECTOS DINÁMICOS

- Pan y Tilt: 540°/270°
- Rangos de giro e inclinación: 540 °, 360°, 180° de giro / 270°, 180°, 90° de inclinación
- Colores: 6 + blanco, colores divididos, desplazamiento continuo a velocidades variables

- Colores: banderas CMY, bandera CTO, corrección de color
- Gobos (1): 7 + abierto (7 vidrio), giratorio, intercambiable, indexado, ranura-n-lock, desplazamiento continuo a velocidades variables
- Gobos (2): 8 + abierto (8 de cristal), desplazamiento continuo a velocidades variables
- Tamaño del gobo: Rueda de Gobo 1: (giratorio): 26.9 mm (exterior), 22 mm (imagen)
- Tamaño del gobo: Rueda de Gobo 2: 26.9 mm (exterior), 22 mm (imagen)
- Rueda de efectos: 1 efecto
- Cortadoras: Si
- Dimmer: Electrónico
- Obturador / luz estroboscópica: electrónica
- Zoom: Motorizado
- Enfoque: Motorizado
- Frost: Frost variable - Motorizado
- Iris: Motorizado - 15 Hojas
- Prisma: 5 facetas, redondo, motorizado, giratorio
- Velocidad estroboscópica: 0 a 20 Hz
- Move-in-Black: Si
- Curvas de atenuación: 4

CONSTRUCCIÓN / CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- Dimensions: 17.0 x 10.8 x 31.1 in (433 x 276 x 792 mm)
- Peso : 75.5 lb (34.4 kg)
- Color exterior: Negro
- Material de la carcasa: polímero ignífugo de alto impacto

CONEXIONES

- Conexión de alimentación: enchufe Edison a Seetronic Powerkon IP65
- Entrada de energía: Seetronic Powerkon IP65
- Conectores de datos: conectores XLR de 5 pines, Amphenol XLR Net RJ45 de entrada / salida
- Longitud del cable (potencia): 5 pies (1,5 m)

CONTROL

- Protocolo de control: Art-Net, DMX, CRMX, RDM, sACN
- Canales DMX: 32 o 41
- Art-Net: 32 or 41
- Modos / Personalidades: 2 personalidades (32, 41)

ELÉCTRICO

- Voltaje de entrada: 100 a 240 VCA, 50/60 Hz (rango automático)
- Enlace de potencia: 2 unidades a 100 V; 2 unidades a 120 V; 4 unidades a 208 V; 4 unidades a 230 V; 4 unidades a 240 V
- Potencia y corriente: 650 W, 6.53 A @ 100 V, 60 Hz
- Potencia y corriente: 639 W, 3.10 A @ 208 V, 60 Hz
- Potencia y corriente: 639 W, 3.10 A @ 208 V, 60 Hz
- Potencia y corriente: 648 W, 2.82 A @ 230 V, 50 Hz
- Potencia y corriente: 654 W, 2.75 A @ 240 V, 50 Hz

CERTIFICACIONES / CALIFICACIONES

- CE, MET, FCC
- Clasificación IP: IP20, ubicación seca
- Temperatura (ambiente): -4 ° F a 113 ° F (-20 ° C a 45 ° C)

ACCESORIOS INCLUIDOS

- Maverick Silens 2 Profile
- Cable de corriente Seetronic Powerkon IP65
- 2 soportes Omega con herrajes de montaje
- Soporte de marco de gel y marco de gel

ACCESORIOS OPCIONALES

- Professional Clamps: CTC-50HC, CTC-50HCN
- Cable de seguridad: SC-07
- Extensiones Seetronic® Powerkon con clasificación IP
- Cables DMX
- Cable de Ethernet