

Maverick Storm 1 Hybrid

FEATURES

- Luminaria combinada Spot/Beam/Wash de alta potencia con clasificación IP65 y todas las funciones con una lámpara Osram de 420 W, 7700 K con una expectativa de vida útil de 2500 horas, mezcla de colores CMY, una rueda de animación, 2 ruedas de gobos, 2 prismas en capas, gran rango de zoom y carcasa liviana de aluminio/magnesio
- Prismas lineales de 5 facetas y prismas redondos de 8 facetas controlables individualmente y superpuestos para maximizar el impacto visual
- Opciones de aplanamiento de frost y beam para una distribución uniforme de la luz
- 9 gobos giratorios y 17 estáticos para un efecto visual masivo
- Control de protocolo DMX y RDM
- Entrada de alimentación compatible con True 1
- Pantalla OLED fácil de leer con opciones de menú simples y efectivas
- Perfiles de canal DMX simples y complejos para versatilidad de programación
- Puerto USB-C para cargar software
- La conectividad Ethernet a prueba de fallas permite que los datos pasen incluso si se pierde la energía del equipo



SPECIFICATIONS

OPTICAL

- Fuente de luz: lámpara Osram Sirius HRI de 420 W, 7700 K (temperatura de color), 2,500 horas
- Temperatura de color (al máximo): 6,995 K
- Diámetros de lentes frontales: 174mm
- Ángulo de haz: 1.3° a 17.7° (modo Spot)
- Ángulo de campo: 2.2° a 31.9° (modo Spot)
- Ángulo de corte: 2.6° a 40.8° (modo Spot)
- Ángulo de haz: .8° a 7.4° (modo Beam)
- Ángulo de campo: 1.5° a 19.9° (modo Beam)
- Ángulo de corte: 1.9° a 25.6° (modo Beam)
- Ángulo de haz: 3.6° a 16.6° (modo Wash)
- Ángulo de campo: 6.7° a 30.1° (modo Wash)
- Ángulo de corte: 9.2° a 32.2° (modo Wash)
- Rango de Zoom: 1.3° a 40.8° (modo Spot)
- Rango de Zoom: .8° a 25.6° (modo Beam)
- Rango de Zoom: 3.6° a 32.2° (modo Wash)
- Lúmenes: 30,978
- Iluminancia (2.2°): 1,075,418 lux @ 5 m (modo Spot)
- Iluminancia(31.9°): 5,422 lux @ 5 m (modo Spot)
- Iluminancia(1.5°): 226,074 lux @ 15 m (modo Beam)
- Iluminancia(19.9°): 2,144 lux @ 15 m (modo Beam)
- Iluminancia (6.7°): 71,522 lux @ 5 m (modo Wash)
- Iluminancia(30.1°): 3,005 lux @ 5 m (modo Wash)

DYNAMIC EFFECTS

- Pan y Tilt: 540°/270°
- Rangos de Pan y Tilt: 540°, 360°, 180° pan/270°, 180°, 90° tilt
- Colores: 14 + blanco, colores divididos, desplazamiento continuo a velocidades variables
- Colores: banderas CMY
- Gobos (1): 9 + abierto (1 ranura vacía + 8 vasos), giratorio, intercambiable, indexable, slot-n-lock, desplazamiento continuo a velocidades variables
- Gobos Estáticos: 17 + abiertos (17 metálicos), giratorios, scroll continuo a velocidades variables
- Tamaño de gobo (1): rueda de gobo 1 (giratoria): 16 mm (exterior), 10 mm (imagen), 1,1 mm (grosor máx.)
- Rueda de animación: 1
- Dimmer: Motorizado
- Obturador/Estrobo: Motorizado
- Zoom: Motorizado
- Enfoque: Motorizado
- Frost: Motorizado
- Prisma (1): 6 Facetas, motorizadas, giratorias
- Prisma (2): 8 Facetas, motorizadas, giratorias
- Move-in-Black: Sí

CONSTRUCTION / PHYSICAL

- Dimensiones: 388 x 274 x 755 mm (15.27 x 10.78 x 29.72 in)
- Peso: 29.2 kg (64.4 lb)
- Color Exterior: Negro
- Material de la carcasa: aluminio fundido a presión, polímero ignífugo de alto impacto, acero

CONNECTIONS

- Conexión de alimentación: Seetronic Powerkon IP65
- Entrada de alimentación: Seetronic Powerkon IP65
- Conectores de datos: XLR con clasificación IP de 5 pines, conectores RJ45 con clasificación IP Neutrik de entrada/salida
- Longitud del cable (energía): 1.5 m (5 ft)
- Conexión de software: USB tipo C

CONTROL

- Protocolos de Control : Art-Net, sACN, RDM, DMX, WDMX
- Canales DMX : 24 o 29
- Canales Art-Net/sACN : 24 o 29
- Modos/Personalidades: 2 personalidades (24, 29)

ELECTRICAL

- Voltaje de entrada: 100 a 240 VCA, 50/60 Hz (autoajustable)
- Potencia y Corriente: 660 W, 5.540 A @ 120 V, 60 Hz
- Potencia y Corriente: 648 W, 3.124 A @ 208 V, 60 Hz
- Potencia y Corriente: 647 W, 2.800 A @ 230 V, 50 Hz

CERTIFICATIONS / QUALIFICATIONS

- CE, MET, FCC, CB, UKCA
- Clasificación IP: IP65, exterior/húmedo, con válvula de compensación de presión M12 GORE
- Temperatura (Ambiente): -10 °C to 45 °C (14 °F to 113 °F)

WHAT'S INCLUDED

- Maverick Storm 1 Hybrid
- Cable de alimentación Seetronic Powerkon IP65 a enchufe Edison
- (2) 140 soportes Omega con hardware de montaje

OPTIONAL ACCESSORIES

- Clamps
- cables Neutrik powerCON
- cables Neutrik etherCON

- Cables DMX de 5 pines
- Flight Cases