Ovation CYC 3 FC

LO DESTACADO

- Luminaria wash de ciclorama o luz de piso de bajo perfil y peso ligero, con una longitud de 1 m para complementar el Ovation CYC 1 FC
- Muestra un espectro completo de tonos con LEDs RGBAL para teatro, cine y producción
- Listo para el teatro con atenuación de 16 bits del atenuador maestro y colores individuales
- Modificación del haz con "soportes de apoyo" incorporados y protector antideslumbrante ajustable
- Campo de luz plano y uniforme con mezcla de colores superior
- Rueda de color virtual con color a juego con los colores de gel populares y ajustes preestablecidos de temperatura de color
- RDM (Administración de dispositivos remotos) para mayor flexibilidad
- PWM ajustable (modulación de ancho de pulso) para evitar parpadeos en la cámara
- Operación silenciosa para uso en aplicaciones de estudio y teatro

ESPECIFICACIONES

ÓPTICA

- Fuente de luz: 180 LEDs (36 rojos, 36 verdes, 36 azules, 36 ámbar, 36 lima) de 2,5 W a 3,5 (725 mA)
- Temperatura de color (rango): 2800 a 6500 K
- CRI (3200 K): 90
- Ángulo de haz (horizontal): 111.4°
- Ángulo de campo (horizontal): 151.8°
- Ángulo de haz (vertical): 76.7°
- Ángulo de campo (vertical): 134.4°
- Lúmenes : 19,575
- Illuminancia (total): 280 lux @ 5 m
- Frecuencia PWM: 600, 1200, 2000, 4000, 6000, 25,000 Hz

EFECTOS DINÁMICOS

- Dimmer: Electrónico
- Obturador/Estrobo: Electrónico
- Frecuencia Estroboscópica: 0 a 29 Hz
- Mezcla de colores independiente: Sí
- Valores preestablecidos de temperatura de color: Sí
- Modos de atenuación: 4
- Curvas de atenuación: 4
- Programas automatizados incorporados: Sí
- Programas personalizables: No
- Recuperar programas personalizados: No

CONSTRUCCIÓN / CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- Dimensiones: 1197 x 160 x 110 mm (47.13 x 6.30 x 4.33 in)
- Peso: 11.2 kg (24.6 lb)
- Color Exterior : Negro
- Material de la carcasa: Aluminio fundido

CONEXIONES

- Conexión de alimentación: enchufe Edison (local) a Seetronic Powerkon IP65
- Entrada de alimentación: Seetronic Powerkon IP65
- Potencia de salida: Seetronic Powerkon IP65
- Conectores de datos: XLR de 5 pines
- Longitud del cable (alimentación): 1,5 m (5 ft)

CONTROL

- Protocolos de Control : DMX, RDM
- Canales DMX : 2, 4, 5, 8, 11, 13, 14, 16, o HSV
- Modos/Personalidades: 9 personalidades (2, 4, 5, 8, 11, 13, 14, 16, HSV)

ELÉCTRICO

- Voltaje de entrada: 100 a 240 VAC, 50/60 Hz (autoajustable)
- Enlace de alimentación: 4 unidades a 120 V; 6 unidades a 208 V; 7 unidades a 230 V
- Potencia y corriente: 345 W, 2.93 A @ 120 V, 60 Hz
- Potencia y corriente: 338 W, 1.77 A @ 208 V, 60 Hz
- Potencia y corriente: 334 W, 1.64 A @ 230 V, 50 Hz

CERTIFICACIONES / CALIFICACIONES

- CE, MET, FCC, UKCA
- Clasificación IP: IP20, ubicación seca
- Temperatura (Ambiente):-20 °C to 45 °C (-4 °F to 113 °F)

ACCESORIOS INCLUIDOS

- OVATION CYC-3FC
- Cable de alimentación Seetronic Powerkon
- Soportes Omega con hardware de montaje

ACCESORIOS OPCIONALES

- Clamps Profesionales: CTC-50HC, CTC-50HCN
- Cables de enlace de potencia Seetronic Powerkon
- Cables DMX de 3 o 5 pines