Ovation F-145WW

LO DESTACADO

- Fresnel blanco cálido con salida comparable a un Fresnel de 6 ", 650 W
- Campo de luz suave y uniforme
- Resolución de atenuación de 16 bits para fundidos suaves
- Operación virtualmente silenciosa para usar en cualquier situación
- Rango de zoom motorizado entre 16 ° y 65 °, manualmente o vía DMX

ESPECIFICACIONES

ÓPTICA

- Fuente de luz: 1 LED (WW) 70 W, (3.6 A), 50,000 horas de vida útil
- Temperatura de color (al máximo): 3096 K
- CRI: 97
- Ángulo de haz: 16 ° a 48 °
- Ángulo de campo: 25 ° a 65 °
- Rango de zoom: 16 ° a 65
- Lúmenes (25°): 2,787
- Lúmenes (65°): 4,266
- Iluminancia (25°): 1,290 lux @ 5 m
- Iluminancia (65°): 252 lux @ 5 m
- PWM Seleccionable: 600 Hz, 1,200 Hz, 2,000 Hz, 4,000 Hz, 6,000 Hz, 25,000 Hz

EFECTOS DINÁMICOS

- Dimmer: Electronico
- Shutter/Estrobo: Electronico
- Zoom: Motorizado
- Frecuencia estroboscópica: 0 a 30 Hz
- Dim Modes: 4

CONSTRUCCIÓN / CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- Dimensiones: 11.69 x 11.22 x 15.03 in (297 x 285 x 382 mm)
- Peso: 11 lb (5 kg)
- Color exterior: negro
- Material de la carcasa: aleación de aluminio, aluminio fundido a presión
- Accesorios Soporte / Tamaño del marco de gel: 6.25 in (158.75 mm)

CONEXIONES

- Conexión de alimentación: enchufe Edison (local) a Neutrik powerCON
- Entrada de energía: Neutrik powerCON
- Potencia de salida: Neutrik powerCON
- Conectores de datos: XLR de 3 y 5 pines
- Longitud del cable (potencia): 5 pies (1.5 m)

CONTROL

- Protocolo (s): DMX, RDM
- Canales DMX: 1, 2, 2 o 5
- Modos / Personalidades: 4 personalidades (1, 2, 2, 5)

ELÉCTRICO

- Voltaje de entrada: 100 a 240 VCA, 50/60 Hz (rango automático)
- Conexión de energía: 16 unidades a 100 V; 18 unidades a 120 V; 32 unidades a 208 V; 35 unidades a 230 V; 36 unidades a 240 V
- Potencia y corriente: 73 W, 0.732 A a 100 V, 60 Hz [5.8 A de irrupción]
- Potencia y corriente: 75 W, 0.635 A a 120 V, 60 Hz [5.8 de irrupción]
- Potencia y corriente: 73 W, 0.373 A a 208 V, 60 Hz [5.6 A de irrupción]
- Potencia y corriente: 73 W, 0.337 A a 230 V, 60 Hz [3 A de irrupción]
- Potencia y corriente: 72 W, 0.331 A a 240 V, 60 Hz [3.6 A de irrupción]
- Potencia y corriente (en reposo): 4 W, 0.073 A a 100 V, 60 Hz
- Potencia y corriente (en reposo): 7 W, 0.107 A a 120 V, 60 Hz
- Potencia y corriente (en reposo): 7 W, 0.077 A a 208 V, 60 Hz
- Potencia y corriente (en reposo): 6 W, 0.073 A a 230 V, 60 Hz
- Potencia y corriente (en reposo): 6 W, 0.073 A a 240 V, 50 Hz
- Programas automatizados incorporados: Sí

CERTIFICACIONES / CALIFICACIONES

- CE, MET, FCC
- Clasificación de IP: IP20, ubicación seca
- Temperatura (ambiente): -4 ° F a 113 ° F (-20 ° C a 45 ° C)

ACCESORIOS INCLUIDOS

- Ovation F-145WW
- Cable de corriente Neutrik powerCON
- Marco de Gel

ACCESORIOS OPCIONALES

- Professional Clamps: CTC-50HC, CTC-50HCN
- Neutrik® powerCON® cables
- 3-pin or 5-pin DMX Cables
- Filtros de mezcla de colores: DF60X1D, DF20D
- Compuertas Ovation F6.25”