Ovation F-415VW

LO DESTACADO

- Luminaria de Fresnel LED blanco variable para teatro, cine y producción
- Campo de luz suave y uniforme.
- Zoom suave y motorizado de 14° a 68°
- Presets de temperatura de color de 2800 K a 8000 K con alto CRI y CQS
- Entrada de alimentación de 28 VCC a través de XLR de 3 clavijas para alimentar el dispositivo desde una batería externa
- Hermosa atenuación de 16 bits
- El motor LED de nuestra propiedad ofrece una salida tremenda e igual en todas las temperaturas de color
- Control incorporado de la temperatura de color, zoom y atenuación fácil de usar
- +/- Ajuste verde a través de DMX o control incorporado
- Control de color independiente sobre el motor de 6 colores cuando se necesita un toque de color
- RDM (Remote Device Management) para flexibilidad agregada
- PWM ajustable (Modulación de ancho de pulso) para evitar el parpadeo en la cámara
- Funcionamiento prácticamente silencioso para uso en aplicaciones de estudio y teatro.

ESPECIFICACIONES

ÓPTICA

- Fuente de luz: 46 LED (4 rojos, 4 verdes, 6 azules, 6 R. Azul, 10 Naranja, 16 limas) 3 a 4 W, (1 A), 50,000 horas de esperanza de vida
- Temperatura de color (rango): 2800 a 8000 K
- CRI: 89 a 93
- Ángulo de haz: 14° a 43°
- Ángulo de campo: 27° a 68°
- Rango de zoom: 14° a 68°
- Lúmenes (27°) : 1,631
  (68°) : 2,408
- Luminancia (27 °): 800 lux a 5 m
  (68 °): 152 lux a 5 m
- Porcentaje de caída de luminancia (ventilador silencioso): 23%
  (ventilador apagado): 59%
- PWM seleccionable: 600 Hz, 1,200 Hz, 2,000 Hz, 4000 Hz, 6,000 Hz, 25000 Hz

EFECTOS DINÁMICOS

- Dimmer: Electrónico
- Shutter/Estrobo: Electrónico
- Zoom: Motorizado
- Velocidad estroboscópica: 0 a 27 Hz
- Mezcla de color independiente: Sí
- Presets de temperatura de color: Sí

- Modos de intensidad: 4
- Programas automatizados incorporados: No

CONSTRUCCIÓN / CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- Dimensiones: 401.46 x 285 x 241.65 mm (15.80 x 11.22 x 9.51 in)
- Peso: 12.79 lb (5.8 kg)
- Color Exterior: Negro
- Material de la carcasa: aleación de aluminio, fundición a presión de aluminio
- Soporte para accesorios / Tamaño de marco de gel: 6.25 in (158.75 mm)

CONEXIONES

- Conexión de alimentación: conector Edison (local) a Neutrik powerCON, XLR de 3 pines
- Entrada de alimentación: Neutrik powerCON 28 VDC, XLR de 3 pines
- Potencia de salida: Neutrik powerCON
- Conectores de datos: 5-pin XLR
- Longitud del cable (potencia): 5 pies (1.5 m)

CONTROL

- Control Protocol: DMX, RDM
- Canales DMX : 2, 5, 7, 10, 14, 17 o 19
- Modos / Personalidades: 8 personalidades (2ch, 5ch, 7ch1, 7ch2, 10ch, 14ch, 17ch, 19ch)

ELÉCTRICO

- Voltaje de entrada: 100 a 240 VCA, 50/60 Hz (rango automático)
- Voltaje de entrada: 28 VDC
- Potencia de enlace: 9 unidades a 100 V, 11 unidades a 120 V, 19 unidades a 208 V, 21 unidades a 230 V, 21 unidades a 240 V
- Potencia y corriente: 126 W, 1.280 A a 100 V, 60 Hz [4.8 A de irrupción]
- Potencia y corriente: 125 W, 1.054 A a 120 V, 60 Hz [5 A de irrupción]
- Potencia y corriente: 122 W, 0.613 A a 208 V, 60 Hz [4.4 A de irrupción]
- Potencia y corriente: 121 W, 0.569 A a 230 V, 50 Hz [3 A de irrupción]
- Potencia y corriente: 120 W, 0.547 A a 240 V, 50 Hz [3.2 A de irrupción]
- Potencia y corriente: 10 W, 0.073 A a 100 V, 60 Hz
- Potencia y corriente: 10 W, 0.073 A a 120 V, 60 Hz
- Potencia y corriente: 11 W, 0.052 A a 208 V, 60 Hz
- Potencia y corriente: 12 W, 0.048 A a 230 V, 50 Hz
- Potencia y corriente: 12 W, 0.048 A a 240 V, 50 Hz

CERTIFICACIONES / CALIFICACIONES

- CE, MET, FCC
- Clasificación IP: IP20, lugar seco
- Temperatura (ambiente): -4° F a 113° F (-20° C a 45° C)

ACCESORIOS INCLUIDOS

- Ovation F-415VW
- Cable de Corriente Neutrik powerCON
- Soporte para marco de gel (accesorios de 6.25in / 158.75 mm)

ACCESORIOS OPCIONALES

- Clamps Profesionales: CTC-50HC, CTC-50HCN
- Cables Neutrik® powerCON®

- Cables DMX 3-pin or 5-pin
- Filtros de mezcla de color: DF60X1D, DF20D
-