Ovation F-55WW

LO DESTACADO

- Fresnel compacto de luz blanca cálida para acomodarse en lugares estrechos o iluminar locaciones
- Campo de luz suave y uniforme
- Atenuación (dimming) de 16-bits para conseguir transiciones suaves
- Produce un campo de luz plano y homogéneo
- Operación virtualmente silenciosa para utilizarlo en cualquier aplicación
- Rango de zoom variable de 20° a 75°, con ajuste manual

ESPECIFICACIONES

ÓPTICA

- Fuente de iluminación: 1 LED blanco cálido (WW) 37 W (740 mA), 3,120 K, 50,000 horas de vida estimada
- Temperatura de color (al máximo): 3120 K
- CRI: 92.5
- Ángulo del haz: 20.1° a 61.4°
- Ángulo de campo: 31.5° a 75.1°
- Rango de zoom: 20° a 75°
- Lúmenes: (31.5°): 959
- Lúmenes: (75.1°): 2,243
- lluminancia (31.5°) : 313 lux @ 5 m
- lluminancia (75.1°): 97 lux @ 5 m

EFECTOS DINÁMICOS

- Atenuador (dimmer): Electrónico
- Obturador/estrobo: Electrónico
- Zoom: Manual
- Frecuencia de estrobo: 0 a 30 Hz
- Mezcla de color incorporada: No
- Programas de temperatura de color: No
- Modos de atenuación (dimming): 4
- Programas automáticos precargados: No
- Frecuencia PWM seleccionable: 600 Hz, 1200 Hz, 2000 Hz, 4000 Hz, 6,000 Hz, 25,000 Hz

CONSTRUCCIÓN / CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- Dimensiones: 276.3 x 173 x 166 mm (10.87 x 6.81 x 6.53 in)
- Peso: 2.2 kg (4.8 lb)
- Color exterior: Negro
- Material de la carcasa: Aleación de aluminio, aluminio inyectado, polímero resistente al impacto y retardante al fuego, acero

CONEXIONES

- Conectores del cable de alimentación: Edison a puntas de cable desnudo
- Entrada de alimentación: Terminales para puntas de cable desnudo
- Conectores de datos: XLR de 5 pines
- Longitud del cable (señal): 0.54 m (1.79 ft)

- Longitud del cable (alimentación): 1.07 m (3.5 ft)

CONTROL

- Protocolo de control: DMX, RDM
- Canales DMX: 1, 2 o 5
- Modos/Personalidades: 3 personalidades (1CH, 2CH, 5CH)

ELÉCTRICO

- Voltaje de entrada: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
- Consumo / corriente: 32 W, 0.262 A @ 120 V, 60 Hz
- Consumo / corriente: 36 W, 0.171 A @ 208 V, 60 Hz
- Consumo / corriente: 40 W, 0.154 A @ 230 V, 50 Hz

CERTIFICACIONES / CALIFICACIONES

- CE, MET (EE.UU.)
- Clasificación IP: IP20, para uso en interiores, lugares secos

ACCESORIOS INCLUIDOS

- Ovation F-55WW
- Marco porta filtros de color

ACCESORIOS OPCIONALES

- Clams profesionales: CTC-50HC, CTC-50HCN
- Cables Neutrik® powerCON®
- Cables DMX de 5 pines
- Filtros para mezclado de color: DF60X1D, DF20D
- Sistema de viseras Ovation F3.25” Barndoor