

Ovation FD-205WW

LO DESTACADO

- Funciona perfectamente en dimmers convencionales o potencia constante con DMX
- Detecta automáticamente qué tipo de sistema (atenuadores o potencia constante con DMX) y responde adecuadamente
- Atenuación superior de gama baja independientemente de la potencia suministrada (atenuador convencional / potencia constante con DMX)
- Accesorio perfecto para el mercado de retroadaptación, utiliza la infraestructura existente de manera impecable
- Función de zoom motorizado disponible en los modos Dimmer, SENS o DMX
- Resolución de atenuación de 16 bits (modo DMX) para fundidos uniformes
- Campo de luz suave y uniforme
- Operación virtualmente silenciosa para usar en cualquier situación
- Perfiles de canal DMX simples y complejos para versatilidad de programación
- Luminaria de estilo Fresnel blanca cálida
- Rango de zoom motorizado entre 11 ° y 72 °, manualmente o a través de DMX



ESPECIFICACIONES

ÓPTICA

- Fuente de luz 1 LED (WW) 230 W, (2.5 A), 3069 K, 50,000 horas de vida útil
- Temperatura de color (al máximo): 3069 K
- CRI: 96
- Ángulo de haz: 11 ° a 53 °
- Ángulo de campo: 20 ° a 72 °
- Rango de zoom: 11 ° a 72 °
- Lúmenes: (20°): 6,414
- Lúmenes: (72°): 9,047
- Iluminancia (20°): 5,678 lux @ 5 m
- Iluminancia (72°): 450 lux @ 5 m
- PWM Seleccionable: 600 Hz, 1,200 Hz, 2,000 Hz, 4,000 Hz, 6,000 Hz, 25,000 Hz

EFECTOS DINÁMICOS

- Dimmer: Regulador de atenuación electrónico o externo
- Shutter / Estrobo: Electrónico
- Zoom: Motorizado
- Frecuencia estroboscópica: 0 a 18 Hz
- Dim Modos: 5
- Dim Curvas: 4

CONSTRUCCIÓN / CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- Dimensiones: : 16.22 x 11.18 x 10.28 in (412 x 284 x 261 mm)

- Peso: 14 lb (6.4 kg)
- Color exterior: negro
- Soporte de accesorios / Tamaño del marco del gel: 7.5 in (191 mm)

ELÉCTRICO

- Temperatura (ambiente): -4 ° F a 113 ° F (-20 ° C a 45 ° C)
- Power Linking: 8 unidades a 120 V; 16 unidades a 230
- Potencia y corriente: 182 W, 1.52 A a 120 V, 60 Hz
- Potencia y corriente: 188 W, .819 A @ 230 V, 50 Hz
- Tamaño del interruptor: T3.15 A, 250 V

ABRAZADERA

- Protocolo de control: DMX, RDM, Dimmer
- Canales DMX: 1, 2 o 5
- Modos / Personalidades: 3 personalidades (UNO, DOS, STD-P)

CERTIFICACIONES / CALIFICACIONES

- CE, MET
- Clasificación de IP: IP20, ubicación seca
- Temperatura (ambiente): -4 ° F a 113 ° F (-20 ° C a 45 ° C)

ACCESORIOS INCLUIDOS

- Ovation FD-205WW
- Cable de corriente Neutrik® powerCON®
- Marco para Gel (7.5 in/190.5 mm accesorios)

ACCESORIOS OPCIONALES

- Professional Clamps: [CTC-50HC](#), [CTC-50HCN](#)
- Neutrik® powerCON® cables
- 3-pin or 5-pin DMX Cables
- Filtros de mezcla de colores: DF60X1D, DF20D
-