Ovation FTD-55WW

LO DESTACADO

- Fresnel de LED 3" atenuable y montable en carril
- Campo de luz suave y uniforme
- Operación virtualmente silenciosa para usarlo en cualquier situación
- Rango de zoom variable 20° to 75° con ajuste manual

ESPECIFICACIONES

ÓPTICA

- Fuente de iluminación: 1 LED (WW) 37 W, (720 mA), 3200 K, 50,000 horas de vida estimada
- Temperatura de Color (al máximo): 3200 K
- Haz de luz: 19° a 49°
- Ángulo de campo: 28° to 64°
- Rango de Zoom: 20° to 75°
- Iluminancia (28°) : 334 lux @ 5 m
- Iluminancia (64°): 115 lux @ 5 m

EFECTOS DINÁMICOS

- Atenuador (dimmer) : Electronico
- Zoom: Manual

CONSTRUCCIÓN / CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- Dimensiones: 12.95 x 6.89 x 12.28 in (329 x 175 x 312 mm)
- Peso: 4 lb (1.9 kg)
- Color Exterior: Negro
- Material del chasis : Fundición de aluminio
- Accesorio portafiltros / Tamaño del marco: 3.26 in (83 mm)

CONEXIONES

- Conexión de alimentación : Track Tipo H
- Cable Length (power): 1.5 ft (0.45 m)

CONTROL

- Protocolo de control : Dimmer

ELÉCTRICO

- Voltaje de entrada: 120 VAC, 60 Hz
- Voltaje de entrada: 230 VAC, 50 Hz
- Consumo y Corriente: 31 W, 0.257 A @ 120 V, 60 Hz
- Consumo y Corriente: 30 W, 0.133 A @ 230 V, 50 Hz

CERTIFICACIONES / CALIFICACIONES

- CE, MET
- Clasificación IP: IP20, ubicación seca

ACCESORIOS INCLUIDOS

- Ovation FTD-55WW
- Adaptador de pista
- Marco de gel
- Cuchillas / Cortadoras

ACCESORIOS OPCIONALES

- Filtros de mezcla de color: DF60X1D, DF20D