Ovation GR-1 IP

LO DESTACADO

- Dispositivo para gobos rotatorios con clasificación IP65, para un gobo, o dos gobos con rotación invertida
- Completamente controlable mediante las personalidades de control del Ovation E-260WW IP
- Velocidad de rotación variable y bidireccional, de 0.047 a 21 RPM (17° a 7,560° por minuto)
- Posicionamiento completamente indexable mediante DMX
- Alimentación y control dedicado, proporcionados por el Ovation E-260WW IP
- Motor de pasos para un movimiento ultra silencioso y súper suave, sin saltos

ESPECIFICACIONES

EFECTOS DINÁMICOS

- Tamaño de los gobos: B (metal, cristal o efecto)
- Efectos: Rotación en sentido de las manecillas del reloj o inverso, indexado, rotación infinita a velocidad variable
- Rango de velocidad: 0.047 a 21 RPM (17° a 7,560° por minuto)

CONSTRUCCIÓN / CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- Dimensiones: 277.5 x 120.5x 56.9 mm (10.9 x 4.7 x 2.2 in)
- Peso: 1.2 kg (2.4 lb)
- Color exterior: Negro
- Material de la carcasa: Aluminio inyectado

CONEXIONES

- Conector de alimentación: Cable especial de 4 pines con clasificación IP65 para entrada de corriente y datos (483 mm/19 in/)
- Conector de datos: Cable especial de 4 pines con clasificación IP65 para entrada de corriente y datos (483 mm/19 in/)
- Longitud del cable (alimentación y datos): 483 mm/19 in

CONTROL

- Protocolo de control: DMX
- Canales DMX: 1

ELÉCTRICO

- Entrada de voltaje: 24 VCD, 372 mA (vía Ovation E-260WW IP)

CERTIFICACIONES / CALIFICACIONES

- CE (EE.UU.)
- Clasificación IP: IP65, para uso temporal en exteriores/ambientes húmedos
- Temperatura (Ambiente): -20 °C a 45 °C (-4 °F a 113 °F)

ACCESORIOS INCLUIDOS

- Ovation GR-1 IP
- Cable de alimentación y control de datos