Ovation H-55WW

LO DESTACADO

- Luz compacta, blanca cálida, enfriada por convección
- Lentes intercambiables para adaptarse a diferentes alturas de montaje
- XLR de 5 pines y bloques de terminales para conexiones DMX
- Use el yugo incluido para el montaje, o suspenda del ojo de bucle integrado
- Kits de montaje empotrados y apliques incluidos
- Atenuación de 16 bits para desvanecimientos ultra suaves
- DMX, WDMX y RDM (gestión remota de dispositivos) para una mayor flexibilidad de programación
- PWM ajustable (modulación de ancho de pulso) para evitar parpadeos en la cámara

ESPECIFICACIONES

EFECTOS DINÁMICOS

- Dimmer: Electrónico
- Obturador/Estrobo: Electrónico
- Velocidad estroboscópica: 0 a 25 Hz
- Curvas de atenuación: 4
- Programas automatizados integrados: sí

CONSTRUCCIÓN / CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- Dimensiones: 13.14 x 6.92 x 4.52 in (334 x 176 x 115 mm)
- Peso: 7.4 lb (3.4 kg)
- Color Exterior: Negro

CONEXIONES

- Conexión de alimentación: cable
- Entrada de energía: cableado
- Conectores de datos: XLR de 5 pines, conector Phoenix
- Longitud del cable (potencia): 15 pies (4,5 m)

CONTROL

- Protocolo de control: DMX, W-DMX, RDM
- Canales DMX: 1, 2 o 5
- Modos / Personalidades: 3 personalidades (1CH, 2CH, 5CH)

ELÉCTRICO

- Voltaje de entrada: 100 a 240 VCA, 50/60 Hz (rango automático)
- Potencia y corriente: 60 W, 0.497 A @ 120 V, 60 Hz
- Potencia y corriente: 61 W, 0.297 A @ 208 V, 60 Hz
- Potencia y corriente: 63 W, 0.269 A @ 230 V, 50 Hz

CERTIFICACIONES / CALIFICACIONES

- CE, MET, FCC
- Clasificación IP: IP20, ubicación seca
- Temperatura (ambiente): -4 ° F a 113 ° F (-20 ° C a 45 ° C)

ACCESORIOS INCLUIDOS

- Ovation H-55WW
- Lentes de 65°, 40° y 25°
- Filtro de 80°
- Egg Crate

ACCESORIOS OPCIONALES

- W-DMX™ Transmitter
- Professional Clamps: CTC-50HC, CTC-50HCN
- Cables de 5-pines DMX
- RDM2go™