Ovation P-56UV

LO DESTACADO

- Luz UV verdadera (365 nM) con fuente única homogeneizada
- Luz visible proyectada mínima
- Operación silenciosa para usar en cualquier situación con control de velocidad del ventilador
- RDM y modulación de ancho de pulso variable para facilitar la configuración
- Acepta accesorios de moldeado de haz estándar de 7.5 "
- Curvas de atenuación seleccionables para atenuaciones suaves o uso a presión
- Resolución de atenuación de 16 bits para atenuaciones suaves
- Diseño compacto con fuente homogénea de luz negra.

ESPECIFICACIONES

ÓPTICA

- Fuente de luz: 1 LED (1UV) 114 W, (3 A), 50,000 horas de vida útil esperada
- Ángulo de cobertura (lente amplio): 56 °
- Potencia radiante: 33022mW
- PWM seleccionable: 600 Hz, 1,200 Hz, 2,000 Hz, 4,000 Hz, 6,000 Hz, 25,000 Hz

EFECTOS DINÁMICOS

- Dimmer: Electronico
- Shutter/Strobe: Electrónico
- Velocidad de estrobo: 0 to 29 Hz
- Modos de intensidad: 4
- Programas automatizados incorporados: Sí

CONSTRUCCIÓN / CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- Dimensiones: 12.48 x 12.83 x 14 in (317 x 326 x 363 mm)
- Peso: 12 libras (5,4 kg)
- Color exterior: negro
- Material de la carcasa: aluminio fundido a presión
- Soporte para accesorios / Tamaño de marco de gel: 7.5 in (191 mm)

CONEXIONES

- Conexión de alimentación: conector Edison (local) a Neutrik powerCON
- Entrada de energía: Neutrik powerCON
- Potencia de salida: Neutrik powerCON
- Conectores de datos: XLR de 3 y 5 pines
- Longitud del cable (potencia): 5 pies (1.5 m)

CONTROL

- Protocolo de Control: DMX, RDM
- Canales DMX: 1, 2, 3 o 6
- Modos/Personalidades: 4 personalidades (1, 2, 3, 6)

ELÉCTRICO

- Voltaje de entrada: 100 a 240 VCA, 50/60 Hz (rango automático)
- Enlace de potencia: 13 unidades a 120 V; 21 unidades a 208 V; 23 unidades a 230 V
- Potencia y corriente: 130 W, .62 A @ 208 V, 60 Hz
- Potencia y corriente: 136 W, .58 A @ 230 V, 50 Hz

CERTIFICACIONES / CALIFICACIONES

- CE, MET (EE.UU.), FCC
- Clasificación IP: IP20, lugar seco
- Temperatura (ambiente): -4° F a 113° F (-20° C a 45° C)

ACCESORIOS INCLUIDOS

- Ovation P-56UV
- Neutrik powerCON power cord
- Gel frame holder (7.5 in/191 mm accessories)

ACCESORIOS OPCIONALES

- Professional Clamps: CTC-50HC, CTC-50HCN
- Neutrik® powerCON® cables
- Cables DMX de 3 y 5 pines
- DF60X1D - Filtro de mezcla de color de 60x1 grados