

Ovation Rêve F-3

FEATURES

- Luminaria LED Fresnel de espectro completo para teatro, cine y producción
- Control integrado adicional para múltiples parámetros a través de 3 perillas de control
- Preajustes de temperatura de color lineal de 2800 K a 8000 K con CRI y CQS altos
- Rueda de color virtual que combina con colores de gel populares
- +/- Ajuste de verde y desplazamiento al red-shift mediante DMX o control a bordo
- RDM (Administración Remota de Dispositivos) para mayor flexibilidad
- PWM (Modulación de Ancho de Pulso) ajustable para evitar parpadeos en la cámara
- Funcionamiento prácticamente silencioso para uso en aplicaciones de estudio, cine y teatro
- Curvas y velocidades de atenuación ultrasuaves de 16 bits para complementar cualquier esquema de iluminación
- Innovador yugo ajustable para montaje en áreas de poco espacio libre
- Puerto USB para actualizaciones de software



SPECIFICATIONS

OPTICAL

- Fuente de luz: 126 LEDs (22 rojos, 14 verdes, 16 azules, 6 azul real, 28 ámbar, 40 menta) de 5.8 a 8 W, (1.82 A) 50.000 horas de vida útil
- Temperatura de color (rango): 2800 a 8000 K
- Temperatura de color (al máximo): 5249 K
- Diámetro de lentes frontales: 210.80 mm
- CRI: 96
- Ángulo de beam: 10.9° a 66.5°
- Ángulo de campo: 19.3° a 88.5°
- Ángulo de corte: 26.2° a 97.3°
- Rango de Zoom: 10.9° a 97.3°
- Lúmenes (cerrado): 6,179 lm
- Lúmenes (abierto): 14,302 lm
- Lúmenes (50%): 10,330 lm
- Iluminancia (cerrado): 5,375 luxes a 5 m
- Iluminancia (abierto): 539 luxes a 5 m
- Iluminancia (50%) : 1858 luxes @ 5 m
- PWM Seleccionable: 600 Hz, 1,200 Hz, 2,000 Hz, 4,000 Hz, 6,000 Hz, 25,000 Hz

DYNAMIC EFFECTS

- Dimmer: Electrónico
- Cortadoras/Estrobo: Electrónicos
- Zoom: Motorizado
- Velocidad estroboscópica: 0 a 30 Hz

- Mezcla de colores independiente: Sí
- Preajustes de temperatura de color: Sí
- Modos de dimmeo: 4
- Curvas de dimmeo: 4
- Programas automatizados integrados: Sí

CONSTRUCTION / PHYSICAL

- Dimensiones: 15 x 13.5 x 15.7 in (381.4 x 342 x 399.3 mm)
- Peso: 11.9kg (26.2 lb)
- Color Exterior: Negro
- Material de la carcasa: Aleación de Aluminio
- Tamaño del soporte para accesorios/marco de gel: 198 mm (7.8 in)

CONNECTIONS

- Conexión de alimentación: enchufe Edison (local) a Seetronic Powerkon IP65
- Entrada de energía: Seetronic Powerkon IP65
- Salida de energía: Seetronic Powerkon IP65
- Conectores de señal: XLR de 3 y 5 pines
- Longitud del cable (alimentación): 1.5 m (5 ft)
- Conexión de software: USB

CONTROL

- Protocolos de Control: DMX, RDM
- Canales DMX: 1, 5, 6, 8, 12, 14ch1, 14ch2, o 18
- Modos/Personalidades: 8 personalidades (1, 5, 6, 8, 12, 14ch1, 14ch2, o 18)

ELECTRICAL

- Voltaje de entrada: 100 a 240 VCA, 50/60 Hz (rango automático)
- Enlace de alimentación: 2 unidades a 120 V; 4 unidades a 208 V; 5 unidades a 230 V
- Potencia y corriente: 528 W, 4.39 A a 120 V, 60 Hz
- Potencia y corriente: 517 W, 2.52 A a 208 V, 60 Hz
- Potencia y corriente: 513 W, 2.22 A a 230 V, 50 Hz

CERTIFICATIONS / QUALIFICATIONS

- CE, MET, FCC
- Grado IP: IP20, ubicación seca
- Temperatura (ambiente): -20 °C a 45 °C (-4 °F a 113 °F)

WHAT'S INCLUDED

- Ovation Reve F-3
- Cable de alimentación Seetronic Powerkon
- Soporte de marco de gel (accesorios de 7.8 pulg./198 mm)
- Marco de gel
- (1) Soporte Omega de 140 mm con accesorios de montaje

OPTIONAL ACCESSORIES

- Clamps Profesionales: CTC-50HC, CTC-50HCN
- Cable de seguridad: SC-07
- Cables de extensión de alimentación estilo TRUE1
- Cables DMX de 3 o 5 pines
- RDM2go
- USB Jump Drive