

Ovation Rêve F-3 IP

FEATURES

- Luminaria LED Fresnel de espectro completo para teatro, cine y producción
- Totalmente clasificado IP65 para uso estacional en interiores o exteriores.
- Control integrado adicional para múltiples parámetros a través de 3 controles
- Preajustes de temperatura de color lineal de 2800 K a 8000 K con CRI y CQS altos
- Rueda de color virtual de colores que combinan con colores de gel populares
- +/- Ajuste de verde y desplazamiento al Red Shift mediante DMX o control a bordo
- RDM (Administración remota de dispositivos) para mayor flexibilidad
- PWM (modulación de ancho de pulso) ajustable para evitar parpadeos en la cámara
- Funcionamiento prácticamente silencioso para uso en aplicaciones de estudio, cine y teatro.
- Curvas y velocidades de atenuación ultrasuaves de 16 bits para complementar cualquier esquema de iluminación.
- Innovador yugo ajustable para montaje en áreas de poco espacio libre

- Puerto USB para actualizaciones de software



SPECIFICATIONS

OPTICAL

- Fuente de luz: 126 LED (22 rojos, 14 verdes, 16 azules, 6 azul real, 28 ámbar, 40 menta) 5,8 a 7,5 W, (1,95 A) 50.000 horas de vida útil
- Temperatura de color (rango): 2800 a 8000 K
- Temperatura de color (al máximo): 5864 K
- Diámetros de lentes frontales: 210.8 mm
- CRI: 96
- Ángulo de haz: 10.6° a 68.2°
- Ángulo de campo: 18.3° a 90.4°
- Ángulo de corte: 25.3° a 99.5°
- Rango de zoom: 10.6° a 99.5°
- Lúmenes (angosto) : 5232 lm
- Lúmenes (amplio) : 13374 lm
- Iluminancia (cerrado) : 4869 luxes a 5 m
- Iluminancia (abierto) : 482 luxes a 5 m
- Iluminancia (50%) : 1587 luxes a 5 m
- PWM Seleccionable: 750 Hz, 1,200 Hz, 2,000 Hz, 4,000 Hz, 6,000 Hz, 25,000 Hz

DYNAMIC EFFECTS

- Dimmer: Electrónico
- Cortadoras/Estrobo: Electrónicos
- Zoom: Motorizado
- Velocidad estroboscópica: 0 a 30 Hz

- Mezcla de colores independiente: Sí
- Preajustes de temperatura de color: Sí
- Modos de dimmeo: 4
- Curvas de dimmeo: 4
- Programas automatizados integrados: Sí

CONSTRUCTION / PHYSICAL

- Dimensiones: 406.9 x 342 x 508 mm (16.02 x 13.47 x 20 in)
- Peso (con soporte estándar): 13.8 kg (30.4 lb)
- Peso (con soporte de poste): 15.5 kg (34.0 lb)
- Color Exterior: Negro
- Material de la carcasa: Aleación de Aluminio
- Tamaño del soporte para accesorios/marco de gel: 191 mm (7.5 in)

CONNECTIONS

- Conexión de alimentación: enchufe Edison (local) a Seetronic Powerkon IP65
- Entrada de energía: Seetronic Powerkon IP65
- Salida de energía: Seetronic Powerkon IP65
- Conectores de señal: XLR de 3 y 5 pines
- Longitud del cable (alimentación): 1.5 m (5 ft)
- Conexión de software: USB

CONTROL

- Protocolos de Control: DMX, RDM
- Canales DMX: 1, 5, 6, 8, 12, 14ch1, 14ch2, 18 o HSV
- Modos/Personalidades: 8 personalidades (1, 5, 6, 8, 12, 14ch1, 14ch2, 18 o HSV)

ELECTRICAL

- Voltaje de entrada: 100 a 240 VCA, 50/60 Hz (autoajustable)
- Enlace de alimentación: 2 unidades a 120 V; 4 unidades a 208 V; 5 unidades a 230 V
- Potencia y Corriente: 532 W, 4.46 A a 120 V, 60
- Potencia y Corriente: 519 W, 2.56 A a 208 V, 60 Hz
- Potencia y Corriente: 526 W, 2.24 A a 230 V, 50 Hz

CERTIFICATIONS / QUALIFICATIONS

- CE, MET, FCC
- Clasificación IP: IP65, ubicación seca
- Temperatura (ambiente): -20 °C a 45 °C (-4 °F a 113 °F)

WHAT'S INCLUDED

- Ovation Reve F-3 IP
- Cable de alimentación Seetronic Powerkon
- Soporte de marco de gel (accesorios de 191 mm/7.5 in.)
- (1) Soporte Omega de 140 mm con accesorios de montaje

OPTIONAL ACCESSORIES

- Clamps Profesionales : CTC-50HC, CTC-50HCN
- Cable de seguridad: SC-07
- Cables de extensión de alimentación estilo TRUE1
- Cables DMX IP65 de 5 pines
- RDM2go
- USB Jump Drive