

Ovation Rêve P-3 IP

FEATURES

- Luminaria PAR LED de espectro completo para uso en alquiler/producción, así como para eventos especiales y teatro
- Clasificación IP65 para uso estacional en interiores o exteriores.
- Lentes intercambiables estrechas, medias, anchas y muy anchas.
- Puerto USB para actualizaciones de software del equipo
- Preajustes de temperatura de color lineal de 2800 K a 8000 K con CRI y CQS altos
- +/- Ajuste de verde y desplazamiento al rojo emulado mediante DMX o control a bordo



SPECIFICATIONS

OPTICAL

- Fuente de luz: 80 LEDs (10 rojos, 10 verdes, 10 azules, 20 ámbar, 30 menta) de 4,4 a 7,8 W (2,4 A), 50.000 horas
- Temperatura de Color (rango): 2800 a 8000 K
- Temperatura de Color (al máximo): 5399 K
- Ángulo de haz (lente estrecho): 11.9°
- Ángulo de haz (lente medio): 25.6°
- Ángulo de haz (lente ancho): 29.3°
- Ángulo de haz (lente muy ancho): 43.5°
- Ángulo de campo (lente estrecho): 20.8°
- Ángulo de campo (lente medio): 37.8°
- Ángulo de campo (lente ancho): 43.1°
- Ángulo de campo (lente muy ancho): 87.9°
- Lúmenes (lente estrecho) : 10,051
- Lúmenes (lente medio) : 10,079
- Lúmenes (lente ancho) : 9,936
- Lúmenes (lente muy ancho) : 8,380
- Iluminancia (lente medio) : 1,950 lux @ 5 m
- Iluminancia (lente ancho) : 1,475 lux @ 5 m
- Iluminancia (lente muy ancho) : 401 lux @ 5 m
- PWM Seleccionable: 600 Hz, 1,200 Hz, 2,000 Hz, 4,000 Hz, 6,000 Hz, 25,000 Hz

DYNAMIC EFFECTS

- Dimmer: Electrónico
- Obturador/Estrobo: Electrónico
- Frecuencia de Estrobo: 0 a 25 Hz
- Mezcla de colores independiente: Sí
- Preajustes de temperatura de color: Sí
- Modos de Dimmer : 4
- Programas automatizados integrados: Sí

CONSTRUCTION / PHYSICAL

- Dimensiones: 478 x 300 x 210 mm (18.82 x 11.81 x 8.27 in)
- Peso: 9.8 kg (21.4 lb.)
- Color Exterior : Negro

- Material de la carcasa: fundición de aluminio
- Soporte para accesorios/Tamaño del marco de gel: 191 mm (7.5 in)

CONNECTIONS

- Conexión de alimentación: enchufe Edison (local) a Seetronic Powerkon IP65
- Entrada de energía: Seetronic Powerkon IP65
- Salida de potencia: Seetronic Powerkon IP65
- Conectores de datos: XLR de 5 pines
- Longitud del cable (alimentación): 1.5 m (5 ft)
- Conexión de software: USB

CONTROL

- Protocolo de Control : DMX, RDM
- Canales DMX : 1, 4, 5, 7, 11, 13ch1, 13ch2, 17 o HSV
- Modos/Personalidades: 9 personalidades (1, 4, 5, 7, 11, 13ch1, 13ch2, 17, HSV)

ELECTRICAL

- Voltaje de entrada: 100 a 240 VCA, 50/60 Hz (autoajustable)
- Conexión en cadena: 5 unidades @ 120 V; 8 unidades @ 208 V; 9 unidades @ 230 V;
- Potencia y Corriente: 274 W, 2.31 A @ 120 V, 60 Hz
- Potencia y Corriente: 267 W, 1.38 A @ 208 V, 60 Hz
- Potencia y Corriente: 265 W, 1.25 A @ 230 V, 50 Hz

CERTIFICATIONS / QUALIFICATIONS

- CE, MET, FCC, UKCA
- Clasificación IP: IP65, exterior/húmedo, con válvula GORE M12 de compensación de presión
- Temperatura (Ambiente): -20 °C to 45 °C (-4 °F to 113 °F)

WHAT'S INCLUDED

- Ovation Rêve P-3 IP
- Cable de alimentación Seetronic Powerkon
- Lente estrecha, media, ancha y muy ancha
- Soporte de marco de gel

OPTIONAL ACCESSORIES

- Clamps Profesionales : CTC-50HC, CTC-50HCN
- Cable de seguridad: SC-07
- Cables de extensión de alimentación estilo TRUE1
- Cables DMX IP65 de 5 pines
- RDM2go
- USB Jump Drive
- Cortadora Ovation F 7.5" V2