RDM2go

LO DESTACADO

- Herramienta de mano para la administración de equipos y sistemas con control en base a DMX, RDM y con Ilumicode
- Facil direccionamiento, localización y monitoreo de equipos con funcionalidad RDM
- Auxiliar para verificar direccionamiento DMX, cableados, y almacenamiento y reproducción de escenas de iluminación básicas
- Direccionamiento DMX y ajuste de personalidad para equipos para uso arquitectónico compatibles con Ilumicode
- Incluye adaptadores de conectores, cable de carga por USB y bolsa de transporte con clip

ESPECIFICACIONES

EFECTOS DINÁMICOS

- Mezcla de color autónoma: Sí
- Ajustes predeterminados de temperatura de color (Ilumicode): Sí
- Modos de regulación (dimming) (Ilumicode): 5
- Programas personalizados: Sí
- Activación de programas personalizados previamente almacenados: Sí

CONSTRUCCIÓN / CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- Dimensiones: (70 x 39 x 100 mm (2.76 x 1.52 x 3.92 pulgadas)
- Peso: 0.35 kg (0.77 lb)
- Color exterior: Negro

CONEXIONES

- Conector de entrada de alimentación: Micro USB-B Male
- Conectores de datos: XLR de 5 pines
- Longitud del cable de recarga: 90 cm (3 pies)

CONTROL

- Protocolos de control: DMX, RDM, Ilumicode
- Modos/Personalidades: (Ilumicode): 13 personalidades (ARC 1, ARC 1+D, ARC2, ARC2+D, ARC3, ARC3+D, ARC FULL,REMOTE, SOLID, SPECIAL1, SPECIAL2, VW, VW+D)

ELÉCTRICO

- Potencia / corriente: 18 W, 0.15 A @ 120 V, 60 Hz
- Potencia / corriente: 18 W, 0.09 A @ 208 V, 60 Hz
- Potencia / corriente: 18 W, 0.08 A @ 230 V, 50 Hz

BATERÍA

- Tipo de batería: Ión litio
- Recargable: Sí
- Duración de la carga: 8 horas

- Voltaje / corriente: 3.7 V, 1,200 mAh

CERTIFICACIONES / CALIFICACIONES

- CE (EE.UU.)
- Clasificación IP: IP20, para uso en interiores y ambientes secos

ACCESORIOS INCLUIDOS

- RDM2go
- Bolsa de transporte
- Convertidores XLR de 3 a 5 pines (2 piezas)
- Adaptador XLR macho de 5 pines a terminales desnudas.
- Cable USB-A macho a Micro USB-B macho de 90 cm (3 pies)

ACCESORIOS OPCIONALES

- Cables DMX