Rogue Outcast 1 Hybrid

FEATURES

- Luminaria con combinación Spot / Beam / Wash de alta potencia, con clasificación IP 65, con una lámpara USHIO 400W, 6500K con 6000 horas de vida útil, 2 ruedas de gobo, 2 prismas en capas y zoom lineal
- Carcasa resistente diseñada para soportar los elementos en un entorno exterior temporal
- Prismas individualmente controlables y en capas de 6 facetas lineales y 8 facetas redondas para maximizar el impacto visual
- Opciones de aplanamiento de frost y beam para una distribución uniforme de la luz.
- Ángulo de beam estrecho de 2 ° para efectos aéreos enfocados
- Zoom lineal de 1.8° a 12.6° en modo beam de 2.2° a 29.1° en modo spot y de 4.9° a 28.3° en modo wash para cobertura en cualquier aplicación
- 9 gobos rotativos y 13 estáticos para un efecto visual masivo
- Protocolo de control DMX y RDM
- Compatible con conector de corriente True 1

SPECIFICATIONS

OPTICAL

- Fuente de luz: lámpara USHIO NSL-400 W, 6632 K, 6,000 horas de vida útil
- Temperatura de color (al máximo): 6483 K
- Ángulo de haz: 2.2 ° a 12.4 ° (modo spot)
- Ángulo de campo: 4.3 ° a 24.3 ° (modo spot)
- Ángulo de haz: 1 ° a 5.2 ° (modo beam)
- Ángulo de campo: 1.8 ° a 12.6 ° (modo beam)
- Ángulo de haz: 4.9 ° a 18 ° (modo wash)
- Ángulo de campo: 9.3 ° a 25.6 ° (modo wash)
- Rango de zoom (modo spot): 2.2 ° a 29.1 °
- Rango de zoom (modo beam): 1 ° a 15.3 °
- Rango de zoom (modo wash): 4.9 ° a 28.3 °
- Lumens – Fuente: 14,575
- Lumens – Salida: 9,263
- Iluminancia (4.3 °): 209,326 lux @ 5 m (modo Spot)
- Iluminancia (24.3 °): 5,742 lux @ 5 m (modo Spot)
- Iluminancia (1.8 °): 123,124 lux @ 15 m (modo beam)
- Iluminancia (12.6 °): 3,517 lux @ 15 m (modo beam)
- Iluminancia (9.3 °): 17,118 lux @ 5 m (modo wash)
- Illuminance (25.6°): 1,570 lux @ 5 m (mode wash)

DYNAMIC EFFECTS

- Pan y Tilt: 540°/260°
- Rangos de movimiento horizontal y vertical: 540 °, 360 °, 180 ° pan / 260 °, 180 °, 90 ° de inclinación
- Colores: 13 + blanco, colores divididos, desplazamiento continuo a velocidades variables
- Gobos (1): 9 + abierto (13 vidrio), giratorio, intercambiable, indexado, desplazamiento continuo a velocidades variables

- Gobos (2): 13 + abierto (13 metal), desplazamiento continuo a velocidades variables
- Tamaño del gobo: Gobo Wheel 1 (vidrio giratorio): 15.9 mm (exterior), 12 mm (imagen), 1.1 mm (grosor máximo)
- Dimmer: Motorizado
- Obturador/Estrobo: Motorized
- Zoom: Motorizado
- Enfoque: Motorizado
- Frost: Motorizado
- Prisma: 6 facetas, motorizadas, giratorias.
- Prisma: 8 facetas, motorizado, giratorio
- Move-in-Black: Si

CONSTRUCTION / PHYSICAL

- Dimensiones: 404 x 310 x 766 mm (15.91 x 12.20 x 30.16 in)
- Peso: 38 kg (83.8 lb)
- Color exterior: negro
- Material de la carcasa: aluminio fundido a presión

CONNECTIONS

- Conexión de alimentación: cableada a Seetronic Powerkon IP65
- Entrada de energía: Seetronic Powerkon IP65
- Conectores de datos: clasificación IP de 5 pines
- Longitud del cable (potencia): 5 pies (1,5 m)

CONTROL

- Protocolo de control: DMX, RDM
- Canales DMX 20 o 25
- Modos / Personalidades: 2 personalidades (20, 25)

ELECTRICAL

- Voltaje de entrada: 100 a 240 VCA, 50/60 Hz (rango automático)
- Potencia y corriente: 514 W, 4.329 A @ 120 V, 60 Hz
- Potencia y corriente: 513 W, 2.501 A @ 208 V, 60 Hz
- Potencia y corriente: 520 W, 2.267 A @ 230 V, 50 Hz

CERTIFICATIONS / QUALIFICATIONS

- CE, MET
- Clasificación IP: IP65, uso temporal al aire libre / húmedo
- Temperatura (ambiente): 14 ° F a 104 ° F (-10 ° C a 40 ° C)

WHAT'S INCLUDED

- Rogue Outcast 1 Hybrid
- Cable de corriente Seetronic Powerkon IP65
- 2 soportes Omega con herrajes de montaje
- Guía rápida de referencia