

# Rogue Outcast 1M Beam

## FEATURES

- Luminaria beam de alta potencia con todas las funciones y clasificación IP65 con LED rojo, menta y azul, rueda de gobos única con gobos estáticos y prismas en capas en una carcasa ligera y duradera de aluminio/magnesio.
- Mezcla de colores completos desde la fuente LED para un amplio espectro de variaciones de color. No se necesita rueda de colores
- Movimiento de pan y tilt de 360 grados para efectos de movimiento infinitos
- Movimiento rápido y preciso de las funciones de pan y tilt
- Prismas de 6 y 8 caras controlables individualmente y en capas
- Frost para una distribución uniforme de la luz
- Conexiones de entrada/salida DMX de 5 pines
- Beam estrecho de 1.9° para efectos aéreos extremadamente enfocados
- RDM habilitado para direccionamiento remoto y resolución de problemas
- 17 gobos estáticos en una rueda para efectos de gobo dinámicos
- Pantalla OLED fácil de leer con opciones de menú simples y efectivas
- Perfiles de canal DMX simples y complejos para versatilidad de programación
- Puerto USB-C para actualizaciones de software



## SPECIFICATIONS

### OPTICAL

- Fuente de luz: 1 LED (rojo, menta, azul) 120 W, (3.34A), 50,000 horas
- Temperatura de Color (al máximo): 10,398 K
- Diámetro de la lente frontal: 140 mm
- CRI: 80.8
- Ángulo de haz: 1.9°
- Ángulo de campo: 2.7°
- Ángulo de corte: 3.4°
- Lúmenes (Salida): 4,488
- Iluminancia (total): 117,690 lux @ 5 m
- PWM Seleccionable: 600 Hz, 1200 Hz, 2000 Hz, 4000 Hz, 6000 Hz, 15000 Hz

### DYNAMIC EFFECTS

- Pan y Tilt: 360°/360° movimiento total
- Rangos de Pan y Tilt: 540°, 360°, 180° pan/270°, 180°, 90° tilt
- Gobos (1): 17 + abierto (metal), desplazamiento continuo a velocidades variables
- Dimmer: Electrónico
- Obturador /Estrobo : Electrónico
- Focus: Motorizado
- Frost: Motorizado
- Prisma: 6 Facetas, motorizadas, lineales, giratorias.
- Prisma: 8 Facetas, motorizadas, redondas, giratorias.
- Frecuencia de estrobo : 0 a 30 Hz

- Curvas de atenuación: 4

## **CONSTRUCTION / PHYSICAL**

- Dimensiones: 302 x 192 x 455 mm (11.9 x 7.56 x 17.9 in)
- Peso: 12.34 kg. (27.2 lb)
- Color Exterior Color: Negro
- Material de la carcasa: Aluminio/Magnesio fundido a presión

## **CONNECTIONS**

- Conexión de alimentación: enchufe Edison (local) a Seetronic Powerkon IP65
- Entrada de energía: Seetronic Powerkon IP65
- Salida de potencia: Seetronic Powerkon IP65
- Conectores de datos: XLR IP65 de 5 pines
- Longitud del cable : 1.5 m (5 ft)

## **CONTROL**

- Protocolo de Control : DMX, RDM
- Canales DMX : 21 o 25
- Modos/Personalidades: 2 personalidades (21, 25)

## **ELECTRICAL**

- Voltaje de entrada: 100 a 240 VCA, 50/60 Hz (autoajustable)
- Enlace de alimentación : 6 unidades @ 120 V; 10 unidades @ 208 V; 12 unidades @ 230 V
- Potencia y Corriente: 232 W, 1.95 A @ 120 V, 60 Hz
- Potencia y Corriente: 223 W, 1.11 A @ 208 V, 60 Hz
- Potencia y Corriente: 220 W, .990 A @ 230 V, 50 Hz

## **CERTIFICATIONS / QUALIFICATIONS**

- CE, MET, FCC, UKCA
- Clasificación IP: IP65, exterior/húmedo, con válvula GORE M12 de compensación de presión
- Temperatura (Ambiente): -20 °C to 45 °C (-4 °F to 113 °F)

## **WHAT'S INCLUDED**

- Rogue Outcast 1M Beam
- Cable de alimentación Seetronic Powerkon IP65
- Soporte Omega de 105 mm con accesorios de montaje

## **OPTIONAL ACCESSORIES**

- Clamps
- Cables Seetronic PowerKON
- Cables DMX
- Flight Cases
- CP Rack
- PowerStream 4 IP