

Rogue Outcast 3X Wash

FEATURES

- Cabeza móvil wash LED RGBW IP65 con todas las funciones, control de zona LED, zoom, cuerpo de aleación de aluminio/magnesio duradero y liviano.
- Atenuación de 16 bits del atenuador maestro, así como colores individuales para un control suave de los desvanecimientos
- 37 LEDs RGBW de 25 W cada uno
- Conexiones de entrada/salida DMX de 5 pines
- 9 zonas de control de LED para control de mapeo de píxeles
- Movimiento de pan y tilt rápido y suave
- Compatible con RDM para direccionamiento remoto y resolución de problemas
- Opciones de PWM seleccionables para el funcionamiento de la cámara
- Pantalla OLED fácil de leer con opciones de menú simples y efectivas
- Blanco calibrado seleccionable por el usuario para 7500 K a máxima potencia
- 6 modos de atenuación distintos para un control avanzado
- Pantalla OLED de fácil lectura con opciones de menú simples y efectivas
- Perfiles de canal DMX simples y complejos para versatilidad de programación
- Puerto USB-C para cargar software



SPECIFICATIONS

OPTICAL

DYNAMIC EFFECTS

- Pan y Tilt: 540°/270°
- Rangos de Pan y Tilt : 180°, 360°, 540° Pan/90°, 180°, 230° Tilt.
- Dimmer: Electrónico
- Shutter/Estrobo: Electrónico
- Zoom: Motorizado
- Frecuencia de estrobo : 0 a 25 Hz
- Mezcla de colores independiente: Sí
- Preajustes de temperatura de color: Sí
- Curvas de atenuación: 4
- Programas automatizados integrados: Sí
- Programas personalizables: No
- Recuperar programas personalizados: No

CONSTRUCTION / PHYSICAL

- Dimensiones: 396 x 298 x 437 mm (15.59 x 11.73 x 17.20 in)
- Dimensiones (con caja): 600 x 360 x 475 mm (23.62x 14.17 x 18.70 in)
- Peso: 17.38kg (38.2 lb.)
- Color Exterior : Negro
- Material de la carcasa: Polímero retardante de llama de alto impacto

CONNECTIONS

- Conexión de alimentación: enchufe Edison (local) a Seetronic PowerKON IP65

- Entrada de alimentación: Seetronic PowerKON IP65
- Salida de alimentación: Seetronic PowerKON IP65
- Conectores de datos: XLR de 5 pines
- Longitud del cable (alimentación): 1.5 m (5 ft)

CONTROL

- Protocolo de Control : DMX, RDM
- Canales DMX : 21, 62, 71, 107
- Modos/Personalidades: 4 personalidades

ELECTRICAL

- Voltaje de entrada: 100 a 240 VAC, 50/60 Hz (autoajustable)
- Enlace de alimentación: 2 unidades a 120 V; 3 unidades a 208 V; 3 unidades a 230 V
- Potencia y Corriente: 711 W, 5.98 A @ 120 V, 60 Hz
- Potencia y Corriente: 701 W, 3.40 A @ 208 V, 60 Hz
- Potencia y Corriente: 695 W, 3.07 A @ 230 V, 50 Hz

CERTIFICATIONS / QUALIFICATIONS

- CE, MET, FCC, FCC, UKCA
- Clasificación IP: IP65, uso temporal en exteriores/húmedos
- Temperatura (Ambiente): -20 °C to 45 °C (-4 °F to 113 °F)

WHAT'S INCLUDED

- Rogue Outcast 3X Wash
- Cable de alimentación Seetronic PowerKon IP65
- (2) Soportes Omega 140D con hardware de montaje

OPTIONAL ACCESSORIES

- Clamps Profesionales : CTC-50HC, CTC-50HCN
- Cable de seguridad: SC-07
- Cables Seetronic IP65 PowerKon
- Cables DMX
- CARGA 08 cargador de software