Rogue R1 Beam

LO DESTACADO

- Cabeza móvil tipo beam equipada con una lámpara Osram Sirius 132 W HRI que genera un poderoso haz de luz
- 17 gobos con giro continuo a velocidad variable
- Dos prismas de 5 y 8 facetas de control independiente para crear efectos de gobo sorprendentes
- Rueda de 14 colores y colores divididos, y función de giro continuo a velocidad variable
- Conector de entrada de alimentación Neutrik powerCON
- Conectores DMX de entrada y salida de 3 y 5 pines
- Personalidades de DMX simples y avanzadas para mayor versatilidad de la programación

ESPECIFICACIONES

ÓPTICA

- Fuente de iluminación: Lámpara Osram Sirius de 132 Watts de 9200K, 6,000 horas de vida estimadas
- Temperatura de color (al máximo): 8000 K
- Ángulo del haz: 1°
- Ángulo de campo: 2°
- Iluminancia (total): 78,700 lux @ 15 m

EFECTOS DINÁMICOS

- Desplazamiento horizontal y vertical (pan y tilt): 540°/270°
- Rangos de Desplazamiento horizontal y vertical: pan 180°, 360°, 540° / 90°, tilt 180°, 270°
- Colores: 14 + blanco, colores divididos y giro continuo a velocidad variable
- Gobos: 17 (metal)+ abierto, y giro continuo a velocidad variable
- Regulador de intensidad (dimmer): Motorizado
- Obturador/estrobo: Motorizado
- Enfoque: Motorizado
- Prisma (1): 5 Facetas, motorizado, rotatorio
- Prisma (2): 8 Facetas, motorizado, rotatorio
- Frecuencia de estrobo: 0 a 20 Hz
- Función 'Move in Black': Sí

CONSTRUCCIÓN / CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- Dimensiones (unidad): 282 x 360 x 445 mm (11.1 x 14.2 x 17.5 pulgadas)
- Peso (unidad): 17.6 kg (38.8 lb)
- Color exterior: Negro
- Material de la carcasa: Polímero de alto impacto y retardante al fuego

CONEXIONES

- Cable de alimentación: Conector Edison a Neutrik powerCON
- Conector de entrada de alimentación: Neutrik powerCON
- Conector de datos: XLR de 3 y 5 pines
- Longitud del cable de alimentación: 1.5 m (5 pies)

CONTROL

- Protocolo de control: DMX
- Canales DMX: 15 o 19
- Modos/Personalidades: 2 personalidades (15CH, 19CH)

ELÉCTRICO

- Voltaje de entrada: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
- Potencia / corriente: 263 W, 2.4 A @ 120 V, 60 Hz
- Potencia / corriente: 253 W, 1.2 A @ 208 V, 60 Hz
- Potencia / corriente: 265 W, 1.1 A @ 230 V, 50 Hz

CERTIFICACIONES / CALIFICACIONES

- CE, MET (EE.UU.)
- Clasificación IP: IP20, para uso en interiores y ambientes secos

ACCESORIOS INCLUIDOS

- Rogue R1 Beam
- Cable de alimentación con conector Neutrik powerCON
- 2 soportes Omega con accesorios de montaje

ACCESORIOS OPCIONALES

- Clamps profesionales CTC-50HC, CTC-50HCN
- Cable de seguridad SC-07
- Cable de alimentación con conector Neutrik powerCON
- Cables DMX
- Lámpara Osram Sirius 132W HRI
- Estuche con ruedas para dos equipos Rogue R1 Beam (sobre pedido)