Rogue R1 BeamWash

LO DESTACADO

- Cabeza móvil wash con LEDs RGBW y funciones con zoom
- Atenuación de 16 bits del atenuador maestro, así como colores individuales para un control suave de los desvanecimientos
- 7 LEDs de 4 colores RGBW, de 40 W cada uno
- Conexiones de entrada / salida DMX de 5 pines
- Diseño de lente único para una excelente combinación de colores y efectos de haz estrecho
- Movimiento rápido y suave de pan y tilt
- RDM habilitado para direccionamiento remoto y resolución de problemas
- Configuración de PWM seleccionable para el funcionamiento de la cámara
- Blanco calibrado seleccionable por el usuario para 7500 K a máxima potencia
- Red Shift seleccionable por el usuario en todos los modos de atenuación para emular los equipos de tungsteno
- 6 modos de atenuación distintos para un control avanzado
- El soporte de montaje Omega se adapta a todos las luminarias Rogue y Maverick
- Pantalla OLED fácil de leer con opciones de menú simples y efectivas
- Perfiles de canal DMX simples y complejos para versatilidad de programación

ESPECIFICACIONES

ÓPTICA

- Fuente de luz: 7 LEDs de 4 colores (RGBW) de 40 W, (980 mA), 50,000 horas de vida útil
- Temperatura de color (rango): 2800 a 10000 K
- Ángulo de haz: 4 ° a 37.8 °
- Ángulo de campo: 5 ° a 58.2 °
- Ángulo de corte: 5.5 ° a 67.7 °
- Rango de zoom: 3.4 ° a 67.7 °
- Lúmenes - Fuente: 5,400
- Lúmenes - Salida: 3,967
- Iluminancia (5 °): 13,939 lux @ 5 m
- Iluminancia (55 °): 383 lux @ 5 m
- PWM seleccionable: 600 Hz, 1200 Hz, 2000 Hz, 4000 Hz, 6000 Hz, 15000 Hz

EFECTOS DINÁMICOS

- Pan y Tilt: 540°/230°
- Rangos de giro e inclinación: 180 °, 360 °, 540 ° de giro / 90 °, 180 °, inclinación de 230 °
- Dimmer: Electrónico
- Obturador/Estrobo: Electrónico
- Zoom: motorizado
- Velocidad estroboscópica: 0 a 20 Hz
- Mezcla de color independiente: sí

- Presets de temperatura de color: Sí
- Curvas de Atenuación: 4
- Programas automatizados integrados: sí
- Programas personalizables: no
- Reproducir programas personalizados: No

CONSTRUCCIÓN / CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- Dimensiones: 8.42 x 6.29 x 14.52 in (214 x 160 x 369 mm)
- Peso: 11.8 lb (5.35 kg)
- Color Exterior: Negro
- Material de la carcasa: polímero ignífugo de alto impacto

CONEXIONES

- Conexión de alimentación: enchufe Edison (local) a Neutrik® powerCON®
- Entrada de energía: Neutrik® powerCON®
- Salida de energía: Neutrik® powerCON®
- Conectores de datos: XLR de 5 pines
- Longitud del cable (potencia): 5 pies (1,5 m)

CONTROL

- Protocolo de control: DMX
- Canales DMX: 14, 15, 19 o 21
- Modos / Personalidades: 4 personalidades (14, 15, 19, 21)

ELÉCTRICO

- Voltaje de entrada: 100 a 240 VCA, 50/60 Hz (rango automático)
- Enlace de energía: 5 unidades a 120 V; 9 unidades a 208 V; 11 unidades a 230 V
- Potencia y corriente: 285 W, 2.38 A @ 120 V, 60 Hz
- Potencia y corriente: 284 W, 1.37 A @ 208 V, 60 Hz
- Potencia y corriente: 284 W, 1.23 A @ 230 V, 50 Hz

CERTIFICACIONES / CALIFICACIONES

- CE, MET
- Clasificación IP: IP20, ubicación seca

ACCESORIOS INCLUIDOS

- Rogue R1 Beam Wash
- Cable de corriente Neutrik® powerCON®
- Soporte Omega con herrajes de montaje

ACCESORIOS OPCIONALES

- Professional Clamps: CTC-50HC, CTC-50HCN
- Cable de seguridad: SC-07
- Cables Neutrik® powerCON®
- Cables DMX
- Flight Case: CP6CASER1W
- Cargador de software UPLOAD 08