Rogue R2X Spot

LO DESTACADO

- Intenso motor de luz LED de 300 W para haces potentes y llamativos
- Perfecto gobo morphing entre las ruedas del gobo
- 2 Ruedas de colores con 7 colores, capacidad de división del color y desplazamiento continuo de velocidad variable
- Dos ruedas de Gobos: una rueda de desplazamiento de ranura fija y una rueda de desplazamiento rotativa e intercambiable
- Iris, prisma de 3 caras y difusor para el control del haz
- Hermosa atenuación LED de 16-bits para un control de desvanecimiento máximo
- Conexiones de entrada / salida de corriente Neutrik® powerCON® para la interconexión eléctrica
- Conexiones de entrada/salida DMX de 3- y 5-pines
- RDM habilitado para direccionamiento remoto y solución de problemas
- Salida máxima de LED seleccionable para que coincida con anteriores Rogue R2 Spots
- Configuraciones de PWM seleccionables para mantener una operación sin parpadeos en la cámara
- Perfiles de canal DMX simples y complejos para versatilidad de programación

---

ESPECIFICACIONES

ÓPTICA

- Fuente de Luz: 1 LEDs (CW) 300 W, (8.7 amps), 8831 K, 50,000 horas de esperanza de vida
- CRI: 71.7
- Ángulo de haz: 16°
- Ángulo de campo: 18°
- Ángulo de corte: 18.4°
- Lumens – Fuente: 23,000
- Lumens – Salida: 14,789
- Iluminancia (total): 9,344 lux@ 5 m
- PWM Seleccionable: 600 Hz, 1,200 Hz, 6,000 Hz, 15,000 Hz

EFECTOS DINÁMICOS

- Paneo y Tilteo: 540°/250°
- Rango de Paneo y Tilteo: 540°, 360°, 180° paneo/250°, 180°, 90° tilteo
- Colores (1): 7 + blanco, división de colores, desplazamiento continuo a velocidades variables
- Colores (2): 7 + blanco, división de colores, desplazamiento continuo a velocidades variables
- Gobos (1): 7 + abierto (7 metal), rotatorios, intercambiables, indexado, "slot-n-lock", con desplazamiento continuo a velocidades variables
- Gobos (2): 8 + abierto (8 metal), desplazamiento continuo a velocidades variables
- Tamaño de Gobo: Rueda Gobo 1 (rotación): Posiciones 1, 2, 3, 4 y 7 (metal); tamaño: 28.8 mm (exterior), 23.8 mm (imagen), 0.5 mm (grosor máximo)
- Tamaño de Gobo: Rueda Gobo 1 (rotación): Posiciones 5 y 6 (vidrio); tamaño: 27 mm (exterior), 24 mm (imagen), 3 mm (grosor máximo)

- Framing Shutters: No
- Atenuador (Dimmer): Electrónico
- Obturador/Estrobo: Electónico
- Foco: Motorizado
- Difusor: Motorizado
- Iris: Motorizado
- Prisma: 3 Faceats, motorizado, rotatorio
- Velocidad de estróbo: 0 to 22 Hz
- Mezcla de colores independientes: No
- Programa de temperatura de color: No
- Moverse en negro "Move-in-Black" : Si

CONSTRUCCIÓN / CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- Dimensiones (Unidad): 16.1 x 13.5 x 19.25 in (409 x 343 x 489 mm)
- Peso (Unidad): 47.8 lb (21.7 kg)
- Color Exterior: Negro
- Material de la carcasa: polímero de alto impacto con retardante de fuego

CONEXIONES

- Conexión de alimentación eléctrica : Conector Edison (local) a Neutrik® powerCON®
- Entrada de alimentación: Neutrik® powerCON®
- Salida de alimentación : Neutrik® powerCON®
- Conector de datos: 3- and 5-pin XLR
- Longitud de cable (energía eléctrica): 5 ft (1.5 m)

CONTROL

- Protocolo de Control: DMX, RDM
- Canales DMX: 18 or 21
- Modos/Personalidades: 2 personalidades (18, 21)

ELÉCTRICO

- Votlaje de entrada: 100 a 240 VAC, 50/60 Hz (rango-automático)
- Enlace de corriente: 2 unidades a 100 V; 2 unidades a 120 V; 5 unidades a 208 V;5 unidades a 230 V; 5 unidades a 240 V
- Poder y corriente: 484 W, 4.97 A a 100 V, 60 Hz [2.1 A irrupción]
- Poder y corriente: 488 W, 4.09 A a 120 V, 60 Hz [2.8 A irrupción]
- Poder y corriente: 480 W, 2.35 A a 208 V, 60 Hz [7 A irrupción]
- Poder y corriente: 481 W, 2.03 A a 230 V, 50 Hz [7.8 A irrupción]
- Poder y corriente: 482 W, 2.02 A a 240 V, 50 Hz [6.2 A irrupción]
- Poder y corriente (en reposo): 82 W, 0.814 A a 100 V, 60 Hz
- Poder y corriente (en reposo): 80 W, 0.669 A a 120 V, 60 Hz
- Poder y corriente (en reposo): 90 W, 0.439 A a 208 V, 60 Hz
- Poder y corriente (en reposo): 95 W, 0.396 A a 230 V, 50 Hz
- Poder y corriente (en reposo): 97 W, 0.390 A a 240 V, 50 Hz
- Tamaño del Interruptor: F 7A, 250 V

CERTIFICACIONES / CALIFICACIONES

- CE, MET, FCC, UKCA
- Clasificación de IP: IP20, ubicación seca
- Temperatura (Ambiente): -4 °F a 113 °F (-20 °C a 45 °C)

ACCESORIOS INCLUIDOS

- Rogue R2X Spot
- Cable de alimentación Neutrik® powerCON®
- Bracket Omega con hardware de montaje

ACCESORIOS OPCIONALES

- Professional Clamps: CTC-50HC, CTC-50HCN
- Safety Cable: SC-07
- DMX Cables
- powerCON extension cables
- Upload 08 cargador de software
- CP2CASER2XR3XSPOT