Rogue R3 Beam

LO DESTACADO

- Luminaria beam de alta potencia con todas las funciones, con una rueda de un solo color, una rueda de gobo estática única, prismas en capas y una lámpara Ushio NSL de 300 W con una vida útil de 8,000 horas
- Movimiento rápido y preciso de las funciones de pan y tilt
- Prismas de 8 y 24 facetas controlables individualmente y en capas
- Frost para una distribución uniforme de la luz
- Haz estrecho de 0,8 ° para efectos de área extremadamente enfocados
- RDM habilitado para direccionamiento remoto y resolución de problemas
- 17 gobos estáticos para un impacto visual masivo
-

ESPECIFICACIONES

ÓPTICA

- Fuente de Luz: 300W NSL Ushio lamp, 8000 K (temperatura de color), 8,000 horas
- Temperatura de Color (al máx): 7657 K
- CRI: 80.8
- Diámetro de la lente frontal: 153 mm
- Ángulo de haz: 0.8°
- Ángulo de campo: 1.6°
- Ángulo de corte: 2°
- Lúmenes - Salida: 30,878
- Illuminancia (total): 208,006 lux @ 15 m

EFECTOS DINÁMICOS

- Pan and Tilt: 540°/270°
- Rangos de Pan y Tilt: 180°, 360°, 540° pan/90°, 180°, 270° tilt
- Colores: 14 + blanco, colores divididos, desplazamiento continuo a velocidades variables
- Gobos : 17 + abierto (17 metal), desplazamiento continuo a velocidades variables
- Dimmer: Motorizado
- Obturador/estrobo: Motorizado
- Enfoque: Motorizado
- Frost: Motorizado
- Prisma: 8 facetas, motorizado, rotatorio
- Prisma: 24 facetas, motorizado, rotatorio
- Frecuencia de estorbo: 0 a 15 Hz
- Función Move in Black: Sí

CONSTRUCCIÓN / CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- Dimensiones: 325 x 220 x 550 mm (12.79 x 8.66 x 21.65 in)
- Peso: 15.6kg (34.4 lb)
- Color Exterior : Negro
- Material de la carcasa: polímero ignífugo de alto impacto

CONEXIONES

- Conexión de alimentación: enchufe Edison (local) a Neutrik
- Entrada de energía: Neutrik powerCON
- Potencia de salida: Neutrik® powerCON®
- Conectores de datos: XLR de 3 y 5 pines
- Longitud del cable (alimentación):1.5 m (5 ft)

CONTROL

- Protocolo de Control : DMX, RDM
- Canales DMX: 16 o 19
- Modos/Personalidades: 2 personalidades (16, 19)

ELÉCTRICO

- Voltaje de entrada: 100 a 240 VCA, 50/60 Hz (autoajustable)
- Potencia y Corriente: 422 W, 4.20 A @ 100 V, 60 Hz
- Potencia y Corriente: 418 W, 3.55 A @ 120 V, 60 Hz
- Potencia y Corriente: 411 W, 1.98 A @ 208 V, 60 Hz
- Potencia y Corriente: 411 W, 1.78 A @ 230 V, 50 Hz
- Potencia y Corriente: 406 W, 1.68 A @ 240 V, 50 Hz

CERTIFICACIONES / CALIFICACIONES

- CE, MET, UKCA
- Clasificación IP: IP20, lugar seco
- Temperatura (ambiente): -20 ° C a 45 ° C (-4 ° F a 113 ° F)

ACCESORIOS INCLUIDOS

- Rogue R3 Beam
- Cable de alimentación Neutrik powerCON
- 2 soportes Omega con hardware de montaje

ACCESORIOS OPCIONALES

- Clamps Professionales: CTC-50HC, CTC-50HCN
- Cable de Seguridad: SC-07
- Cabes DMX
- Flight Case: #CP2CASER2XR3SPOT
- UPLOAD 08 cargador de software