Rogue R3X Wash

LO DESTACADO

- Luminaria LED RGBW con todas las funciones con control de zona LED y zoom
- Atenuación de 16 bits del atenuador maestro, así como colores individuales para un control suave de los desvanecimientos
- 37 LEDs RGBW, 25 W cada uno
- Conexiones de entrada / salida DMX de 3 y 5 pines
- 9 zonas de control LED para efectos de mapeo de píxeles
- El diseño único de la lente ofrece una excelente mezcla de colores
- El diseño único de la lente ofrece una excelente mezcla de colores
- Movimiento rápido y suave de giro e inclinación
- Movimiento rápido y suave de giro e inclinación
- RDM habilitado para direccionamiento remoto y resolución de problemas
- Salida máxima de LED seleccionable para que coincida con los anteriores Rogue R3
- 6 modos de atenuación distintos para diferentes necesidades de atenuación
- Soporte de montaje Omega, se adapta a todos los accesorios Rogue y Maverick
- Pantalla OLED fácil de leer con opciones de menú simples y efectivas
- Perfiles de canal DMX simples y complejos para versatilidad de programación

---

ESPECIFICACIONES

ÓPTICA

- Fuente de luz: 37 LED (cuatro colores RGBW) 25 W, (1.5 A), 50,000 horas de vida útil
- Temperatura de color (rango): 2.800 a 10.000 K
- Ángulo de haz: 9.3 ° a 33.9 °
- Ángulo de campo: 11.6 ° a 49.5 °
- Ángulo de corte: 13.1 ° a 62.6 °
- Rango de zoom: 11.6 ° a 49.5 °
- Lúmenes - Fuente: 17,000
- Lúmenes - Salida: 13,440
- Iluminancia (11.6 °): 18,260 lux @ 5 m
- Iluminancia (49.5 °): 1,556 lux @ 5 m
- PWM: 600 Hz, 1,200 Hz, 2,000 Hz, 4,000 Hz, 6,000 Hz, 15,000 Hz

EFECTOS DINÁMICOS

- Pan y Tilt: 540°/230°
- Rangos de giro e inclinación: 180 °, 360 °, 540 ° Pan / 90 °, 180 °, 230 ° Tilt
- Dimmer: Electrónico
- Obturador / luz estroboscópica: electrónico
- Zoom: Motorizado
- Velocidad estroboscópica: 0 a 20 Hz
- Mezcla de color independiente: sí

- Presets de temperatura de color: Sí
- Curvas de atenuación: 4
- Programas automatizados integrados: sí
- Programas personalizables: no
- Reproducir programas personalizados: No

CONSTRUCCIÓN / CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- Dimensiones: 15.51 x 11.73 x 18.50 in (394 x 298 x 470 mm)
- Peso: 38.5 lb (17.46 kg)
- Color exterior: negro
- Material de la carcasa: polímero ignífugo de alto impacto

CONEXIONES

- Conexión de alimentación: enchufe Edison (local) a Neutrik® powerCON®
- Entrada de energía: Neutrik® powerCON®
- Potencia de salida: Neutrik® powerCON®
- Conectores de datos: XLR de 3 y 5 pines
- Longitud del cable (potencia): 5 pies (1,5 m)

CONTROL

- Protocolo de control: DMX, RDM
- Canales DMX: 21, 62, 71, 107
- Modos / Personalidades: 4 personalidades

ELÉCTRICO

- Voltaje de entrada: 100 a 240 VCA, 50/60 Hz (rango automático)
- Enlace de potencia: 2 unidades @ 120 V; 3 unidades @ 208 V; 4 unidades @ 230 V
- Potencia y corriente: 670 W, 6.76 A a 100 V, 60 Hz [4.8 A irrupción]
- Potencia y corriente: 661 W, 5.60 A a 120 V, 60 Hz [8.4 A irrupción]
- Potencia y corriente: 653 W, 3.136 A a 208 V, 60 Hz [12.0 A irrupción]
- Potencia y corriente: 650 W, 2.85 A a 230 V, 50 Hz [17.8 A irrupción]
- Potencia y corriente: 654 W, 2.738 A a 240 V, 50 Hz [15.6 A irrupción]
- Potencia y corriente (en reposo): 35 W, 0.390 A a 100 V, 60 Hz
- Potencia y corriente (en reposo): 40 W, 0.327 A a 120 V, 60 Hz
- Potencia y corriente (en reposo): 64 W, 0.256 A a 208 V, 60 Hz
- Potencia y corriente (en reposo): 59 W, 0.233 A @ 230 V, 50 Hz
- Potencia y corriente (en reposo): 59 W, 0.233 A @ 240 V, 50 Hz

CERTIFICACIONES / CALIFICACIONES

- CE, MET, FCC, UKCA
- Clasificación IP: IP20, ubicación seca

ACCESORIOS INCLUIDOS

- Rogue R3X Wash
- Neutrik® powerCON® power cord
- Cable de alimentación Neutrik® powerCON®

ACCESORIOS OPCIONALES

- Professional Clamps: CTC-50HC, CTC-50HCN
- Cable de seguridad: SC-07
- Cables Neutrik® powerCON®
- Cables DMX

- Flight Case: CP4CASER3W
- UPLOAD 08