STRIKE 1

LO DESTACADO

- Módulo sencillo para crear efectos de cegador y estrobo IP65 para uso en todo clima
- Regulador de brillo de 16 bits para transiciones, suaves y perfectas
- Funcionalidad de estrobo para crear impactantes efectos en cualquier momento
- Atractivo y cálido resplandor con emuilación de los tonos rojizos que producen los equipos incandescentes
- Soporte múltiple para crear con facilidad sistemas con varias unidades STRIKE 1
- Pantalla OLED para una lectura sencilla
- Modulación de Amplitud de Pulso ajustable (PWM) para eliminar parpadeos en las cámaras
- RDM (Manejo Remoto de Dispositivo) para una flexibilidad absoluta

ESPECIFICACIONES

ÓPTICA

- Fuente de iluminación: 1 LED (WW) 230 W, (4.1A), 2688 K, 50,000 horas de vida estimadas
- Fuente de iluminación: 8 LEDs (ámbra) 2 W, (0.7A), 50,000 horas de vida estimadas
- Temperatura de color (al máximo): 2688 K
- Temperatura de color (al 10%): 1941 K
- CRI: 93
- Ángulo del haz: 30°
- Ángulo de campo: 51°
- Iluminancia: 1,119 lux @ 5 m
- PWM seleccionable: 600 Hz, 1200 Hz, 2000 Hz, 4000 Hz, 25,000 Hz

EFECTOS DINÁMICOS

- Regulador (dimmer): Electrónico
- Frecuencia de estrobo: 0 a 25 Hz
- Modos de regulación (dimming): 4
- Programas automáticos precargados: Sí

CONSTRUCCIÓN / CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- Dimensiones: 380 x 188 x 371 mm (14.96 x 7.40 x 14.61 in)
- Peso: 8.6 kg (18.8 lb)
- Color exterior: Negro
- Material de la carcasa: Aluminio inyectado
- Tamaño de soporte y marco porta filtros: 225 mm (8.87 in)

CONEXIONES

- Cable de alimentación: Conector Edison a Seetronic Powerkon IP65
- Conector de entrada de alimentación: Seetronic Powerkon IP65
- Conector de salida de alimentación: Seetronic Powerkon IP65
- Conectores de datos: XLR de IP65 y 5 pines

- Longitud del cable de alimentación: 1.5 m (5 pies)

CONTROL

- Protocolo de control: DMX, RDM
- Canales DMX: 1, 3, 4, 5 o 6
- Modos/Personalidades: 5 personalidades (1ch, 3ch, 4ch, 5ch, 6ch)

ELÉCTRICO

- Voltaje de entrada: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
- Alimentación en cadena: 5 unidades @ 100 V; 6 unidades @ 120 V; 10 unidades @ 208 V; 11 unidades @ 230 V; 11 unidades @ 240 V
- Potencia / corriente: 265 W, 2.651 A @ 100 V, 60 Hz [4.8 A irrupción]
- Potencia / corriente: 260 W, 2.180 A @ 120 V, 60 Hz [4.6 A irrupción]
- Potencia / corriente: 257 W, 1.332 A @ 208 V, 60 Hz [6.2 A irrupción]
- Potencia / corriente: 254 W, 1.179 A @ 230 V, 50 Hz [6.6 A irrupción]
- Potencia / corriente: 259 W, 1.142 A @ 240 V, 50 Hz [5.6 A irrupción]
- Potencia y corriente (en reposo): 5 W, 0,136 A a 100 V, 60 Hz
- Potencia y corriente (en reposo): 4 W, 0,140 A a 120 V, 60 Hz
- Potencia y corriente (en reposo): 4 W, 0,161 A a 208 V, 60 Hz
- Potencia y corriente (en reposo): 2 W, 0,152 A a 230 V, 50 Hz
- Potencia y corriente (en reposo): 2 W, 0,160 A a 240 V, 50 Hz

CERTIFICACIONES / CALIFICACIONES

- CE (EE.UU.)
- Clasificación IP: IP65, para uso temporal en exteriores

ACCESORIOS INCLUIDOS

- STRIKE 1
- Cable de alimentación Seetronic Powerkon IP65
- Soporte

ACCESORIOS OPCIONALES

- Clamps profesionales: CTC-50HC, CTC-50HCN
- Cables de alimentación en cadena Seetronic Powerkon
- Cables DMX estandar o IP de 5 pines
- Soporte múltiple STRIKE 1