STRIKE 4

FEATURES

- Regulación de brillo (dimming) de 16 bits para transiciones suaves
- Ajuste de orientación horizontal de cada módulo para dirigir la salida de luz
- Personalidades de DMX simples y avanzadas para mayor versatilidad de la programación
- Pantalla OLED con un menú de fácil lectura y programación
- Programas precargados con efectos de estrobo para facilitar la programación
- Ajuste de Pulso de Amplitud Modulada (PWM) para eliminar parpadeos frente a las cámaras

SPECIFICATIONS

OPTICAL

- Fuente de iluminación: 4 LEDs (color blanco cálido WW) 100 W (2.3 A), 50,000 horas de vida estimadas
- Temperatura de color (al máximo): 3096 K
- Ángulo del haz: 49°
- Ángulo de campo: 79°
- Iluminancia (total): 640 lux @ 5 m
- Iluminancia (por módulo): 165 lux @ 5 m
- Pixeles: 2 x 2
- Selectable PWM: 600 Hz, 1,200 Hz, 2,000 Hz, 4,000 Hz, 25,000 Hz

DYNAMIC EFFECTS

- Ajuste horizontal (Pan): ajuste manual de ± 24° por módulo
- Regulador (dimmer): Electrónico
- Obturador/estrobo: Electrónico
- Frecuencia de estrobo: 0 a 30 Hz
- Funcionamiento autónomo: Sí
- Curvas de regulación (dimming): 4
- Programas automáticos precargados: Sí

CONSTRUCTION / PHYSICAL

- Dimensiones: 362 x 163 x 362 mm (14.2 x 6.4 x14.2 pulgadas)
- Peso: 8.7 kg (19 lb)
- Color exterior: Negro
- Material de la carcasa: Aluminio inyectado

CONNECTIONS

- Cable de alimentación: Conector Edison a Neutrik powerCON
- Conector de entrada de alimentación: Neutrik powerCON
- Conector de salida de alimentación: Neutrik powerCON
- Conectores de datos: XLR de 5 pines
- Longitud del cable de alimentación: 1.5 m (5 pies)

CONTROL

- Protocolo de control: DMX
- Canales DMX: 1, 3, 4 o 9

ELECTRICAL

- Voltaje de entrada: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
- Alimentación en cadena: 5 unidades @ 120 V; 9 unidades @ 208 V; 10 unidades @ 230 V
- Potencia / corriente: 301 W, 2.49 A @ 120 V, 60 Hz
- Potencia / corriente: 287 W, 1.43 A @ 208 V, 60 Hz
- Potencia / corriente: 286 W, 1.29 A @ 230 V, 50 Hz

CERTIFICATIONS / QUALIFICATIONS

- CE (EE.UU.)
- Clasificación IP: IP20, para uso en interiores y ambientes secos

WHAT'S INCLUDED

- STRIKE 4
- Cable de alimentación con conector Neutrik powerCON

OPTIONAL ACCESSORIES

- Clamps profesionales CTC-50HC, CTC-50HCN
- Cable de seguridad SC-07
- Cable de alimentación con conector Neutrik powerCON
- Cables DMX