

STRIKE Array 1

FEATURES

- Cegador/estrobe intenso y apilable con clasificación IP65 para uso en todo tipo de clima.
- Unidad de controlador remoto con direccionamiento automático de hasta 8 pods para instalaciones limpias.
- Los cabezales se pueden quitar del marco y se pueden montar en un arnés estándar (incluido) para una apariencia más tradicional.
- Red shift para imitar perfectamente las luminarias incandescentes.
- Pan manual (o tilt, según la orientación del montaje) de cada cabezal para permitir el ajuste direccional de la salida de luz.
- Innovador sistema de montaje para conectar múltiples accesorios entre sí.



SPECIFICATIONS

OPTICAL

- Fuente de luz (un solo pod): 48 LEDs (WW) 1,33 W, (1,1 A), 2700 K, 50 000 horas
- Fuente de luz (un solo pod): 5 LEDs (ámbar) 1,92 W, (0,770 A), 50 000 horas
- Temperatura de color (al máximo): 2657 K
- CRI: 83.9
- Ángulo de haz: 62.8°
- Ángulo de campo: 104.5°
- Lúmenes (un Pod): 4,353 lm @ 5 m
- Iluminancia (total) (un Pod): 153 lux @ 5 m
- PWM Seleccionable: 600 Hz, 1,200 Hz, 2,000 Hz, 4,000 Hz, 25,000 Hz

DYNAMIC EFFECTS

- Dimmer: Electrónico
- Frecuencia de estrobe: 0 to 25 Hz
- Curvas de atenuación: 4
- Programas automatizados integrados: Sí

CONSTRUCTION / PHYSICAL

- Dimensiones: 208 x 219 x 116 mm (8.19 x 8.62 x 4.57 in) (Unidad individual con soporte)
- Dimensiones: 190 x 190 x 116 mm (7.48 x 7.48 x 4.57) in (Unidad individual con marco)
- Dimensiones: 276 x 230 x 116 mm (10.87 x 9.06 x 4.57 in) (Unidad individual con soporte y marco)
- Dimensiones: 186.87 x 101.6 x 186.87 mm (7.375 x 4.00 x 7.375 in) (Control Box)
- Peso: 1.5 kg (3.2 lbs) (Unidad individual con soporte)
- Peso: 3.0 kg (6.6 lbs) (Unidad individual con marco)
- Peso: 3.5 kg (7.6 lbs) (Unidad individual con soporte y marco)
- Peso: 2.9 kg (6.4 lbs) (Control Box)
- Color Exterior : Negro
- Material de la carcasa: Aluminio fundido

CONNECTIONS

- Conexión de alimentación: enchufe Edison (local) a Seetronic Powerkon IP65
- Entrada de energía: Seetronic Powerkon IP65
- Salida de potencia: Seetronic Powerkon IP65
- Salidas del dispositivo (4): XLR de 4 pines

- Conectores de datos: XLR IP65 de 5 pines, Seetronic Etherkon IP65
- Longitud del cable (alimentación): 1.5 m (5 ft)
- Conexión de Software: USB

CONTROL

- Protocolo de Control : DMX, RDM, ArtNet, sACN
- Canales DMX : 1,2,5,4P-5CH,4P-14CH,4P-23CH,4P-26CH,8P-9CH,8P-26CH,8P-43,8P-46CH

ELECTRICAL

- Voltaje de entrada: 100 a 240 VCA, 50/60 Hz (autoajustable)
- Potencia y Corriente (4 PODS): 253 W, 2.13 A @ 120 V, 60 Hz
- Potencia y Corriente(4 PODS): 248 W, 1.21 A @ 208 V, 60 Hz
- Potencia y Corriente (4 PODS): 248 W, 1.09 A @ 230 V, 50 Hz
- Conexión en cadena : 2 unidades@ 120 V; 5 unidades @ 208 V; 5 unidades @ 230 V
- Conexión en cadena: 5 unidades @ 120 V; unidades @ 208 V; 11 unidades @ 230 V
- Potencia y Corriente (8 PODS): 509 W, 4.22 A @ 120 V, 60 Hz
- Potencia y Corriente (8 PODS): 494 W, 2.38 A @ 208 V, 60 Hz
- Potencia y Corriente (8 PODS): 490 W, 2.14 A @ 230 V, 50 Hz

CERTIFICATIONS / QUALIFICATIONS

- CE, MET, FCC
- Clasificación IP: IP65, uso temporal en exteriores/húmedo, con válvula GORE M6 de compensación de presión
- Temperatura (Ambiente): -20 °C to 45 °C (-4 °F to 113 °F)

WHAT'S INCLUDED

- Strike Array 1 de 4 piezas, montado en el marco cuadrado con arnés
- 4 cables de conexión (1 m)
- 1 pieza Seetronic Powerkon IP65
- 1 unidad de controlador
- 4 piezas "arneses solo para cabeza"
- 5 piezas de Soporte Omega

OPTIONAL ACCESSORIES

- Clamps Profesionales : CTC-50HC, CTC-50HCN
- Safety Cable: SC-07
- Extensiones Seetronic® Powerkon con clasificación IP
- Cables DMX con clasificación IP
- Cables EtherCon con clasificación IP
- Cargador de Software UPLOAD 03