

STRIKE Array 2C

FEATURES

- Cegador y estrobo de color intenso de 2 pods con clasificación IP65 para uso en todo tipo de clima
- Gama completa de colores y excelente reproducción de cualquier temperatura de color del blanco
- "Red Shift" rojo emulado para imitar perfectamente las luminarias incandescentes
- Pan individual (o tilt según la orientación del soporte) de cada cabezal para permitir el ajuste direccional de la salida de luz
- Innovador sistema de montaje para conectar múltiples equipos de la familia STRIKE Array juntos
- Múltiples ubicaciones de montaje y soporte repositionable con adaptadores de ¼ de vuelta para opciones de montaje creativas y convenientes
- Control de pod independiente y funcionalidad estroboscópica para efectos de alto



SPECIFICATIONS

OPTICAL

- Fuente de luz: 134 LEDs (56 de cuatro colores RGBA , 78 WW) de 2.7 a 4.32 W, (871 mA), 50.000 horas
- Temperatura de color (rango): 2800 a 6500 K
- Temperatura de color (al máximo): 6528 K
- CRI: 94.4
- CRI (@3200K): 94.4
- Ángulo de haz: 59.1°
- Ángulo de campo: 102.1°
- Lúmenes: 25,917
- Iluminancia (total): 979 lux @ 5 m
- PWM Seleccionable: 600 Hz, 1200 Hz, 2000 Hz, 4000 Hz, 6000 Hz, 25,000 Hz

DYNAMIC EFFECTS

- Dimmer: Electrónico
- Obturador/Estrobo: Electrónico
- Frecuencia de Estrobo : 0 a 30 Hz
- Mezcla de colores independiente: Sí
- Preajustes de temperatura de color: Sí
- Modos de atenuación: 4
- Curvas de atenuación: 4
- Programas automatizados integrados: Sí

CONSTRUCTION / PHYSICAL

- Dimensiones: 486 x 189.3 x 263.5 mm (19.13 x 7.45 x 10.37 in)
- Peso: 9.4 kg (20.6 lb)
- Color Exterior : Negro
- Material de la carcasa: aleación de aluminio

CONNECTIONS

- Conexión de alimentación: enchufe Edison (local) a Seetronic Powerkon IP65

- Entrada de alimentación: Seetronic Powerkon IP65
- Salida de potencia: Seetronic Powerkon IP65
- Conectores de datos: Seetronic IP65 XLR de 5 pines o Seetronic IP65 etherCON
- Longitud del cable (alimentación): 1.5 m (5 ft)
- Actualización de software: USB-C

CONTROL

- Protocolo de Control : Art-Net, sACN, DMX, RDM
- Modos/Personalidades: 10 personalidades (1ch, 3ch, 5ch, 7ch, 10ch, 12ch1, 12ch2 13ch, 16ch, HSV)

ELECTRICAL

- Voltaje de entrada: 100 a 240 VAC, 50/60 Hz (autoajustable)
- Enlace de alimentación: 2 unidades @ 120 V; 4 unidades @ 208 V; 4 unidades @ 230 V
- Potencia y Corriente: 600 W, 5.000 A @ 120 V, 60 Hz
- Potencia y Corriente: 583 W, 2.780 A @ 208 V, 60 Hz
- Potencia y Corriente: 581 W, 2.491 A @ 230 V, 50 Hz

CERTIFICATIONS / QUALIFICATIONS

- CE, MET, FCC, ETL, cULus
- Clasificación IP: IP65, exterior/húmedo, con válvula GORE M12 de compensación de presión
- Temperatura (ambiente): -20 °C a 45 °C (-4 °F a 113 °F)

WHAT'S INCLUDED

- STRIKE Array 2C
- Seetronic Powerkon IP65
- Soporte omega con accesorios de montaje

OPTIONAL ACCESSORIES

- STRIKE Array Flush Bracket
- Clamps Profesionales: CTC-50HC, CTC-50HCN
- Cable de seguridad: SC-08
- Extensiones Seetronic® Powerkon con clasificación IP
- Cables DMX con clasificación IP
- Cables EtherCon con clasificación IP
- UPLOAD 03 software uploader