STRIKE Array 4

LO DESTACADO

- Intenso cegador / estroboscópico de 4 cápsulas con clasificación IP65 para uso en todo tipo de clima
- "Red Shift" emulado para imitar perfectamente las luminarias incandescentes.
- Pan individual (o tilt, según la orientación de la montura) de cada cabezal para permitir el ajuste direccional de la salida de luz.
- Innovador sistema de instalación para conectar varios Strike Array 4 y Strike Array 2 juntos.
- Múltiples ubicaciones de montaje con adaptadores de ¼ de vuelta para opciones de montaje creativas y convenientes
- Control de atenuación de 16 bits para desvanecimientos suaves y perfectos
- Funcionalidad estroboscópica para efectos de alto impacto sobre la marcha
- Pantalla OLED fácil de usar
- Modulación de ancho de pulso ajustable (PWM) y RDM (administración remota de dispositivos) para mayor flexibilidad

ESPECIFICACIONES

ÓPTICA

- Fuente de Luz: 192 LEDs (WW) 1.33 W, (2.2 A), 2700 K, 50,000 horas
- Fuente de Luz: 20 LEDs (ámbar) 2.63 W, (.758 A), 50,000 horas
- Temperatura de color (al máximo): 2770 K
- CRI: 93.2
- TLCI: 91
- Ángulo de haz: 61.5°
- Ángulo de campo: 100.5°
- Illuminancia (total): 684 lux @ 5 m
- PWM Seleccionable: 600 Hz, 1,200 Hz, 2,000 Hz, 4,000 Hz, 25,000 Hz

EFECTOS DINÁMICOS

- Dimmer: Electrónico
- Frecuencia estroboscópica: 0 a 25 Hz
- Modos de Dim: 4
- Programas automatizados incorporados: Sí

CONSTRUCCIÓN / CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- Dimensiones: 470 x 424.5 x 161 mm (18.5 x 16.7 x 6.3 in)
- Dimensiones (con empaque):525 x 215 x 490 mm (20.7 x 8.5 x 19.3 in)
- Peso: 13 kg (28.7 lb)
- Peso (con empaque): 15 kg (33.1 lb)
- Color exterior: Negro
- Material de la carcasa: aluminio fundido a presión

CONEXIONES

- Conexión de alimentación:conector Edison (local) a Seetronic Powerkon IP65
- Entrada de energía: Seetronic Powerkon IP65
- Potencia de salida: Seetronic Powerkon IP65
- Conectores de datos:IP65 XLR de 5 pines
- Longitud del cable (alimentación): 1.5 m (5 ft)

CONTROL

- Protocolos de control: DMX, RDM
- Canales DMX: 1, 3, 4, 5, 6, o 10

ELÉCTRICO

- Voltaje de entrada: 100 a 240 VAC, 50/60 Hz (autoajustable)
- Enlace de alimentación: 5 unidades @ 100 V; 6 unidades @ 120 V; 11 unidades @ 208 V; 12 unidades @ 230 V; 12 unidades @ 240 V
- Potencia y corriente: 243 W, 2.44 A @ 100 V, 60 Hz [9.0 A irrupción]
- Potencia y corriente: 241 W, 2.01 A @ 120 V, 60 Hz [10.8 A irrupción]
- Potencia y corriente: 244 W, 1.18 A @ 208 V, 60 Hz [14.2 A irrupción]
- Potencia y corriente: 245 W, 1.07 A @ 230 V, 50 Hz [12.8 A irrupción]
- Potencia y corriente: 247 W, 1.03 A @ 240 V, 50 Hz [12.8 Airrupción]
- Potencia y corriente (en reposo): 8 W, .087 A @ 100 V, 60 Hz
- Potencia y corriente (en reposo): 9 W, .083 A @ 120 V, 60 Hz
- Potencia y corriente (en reposo): 17 W, .083 A @ 208 V, 60 Hz
- Potencia y corriente (en reposo): 18 W, .082 A @ 230 V, 50 Hz
- Potencia y corriente (en reposo): 21 W, .084 A @ 240 V, 50 Hz

CERTIFICACIONES / CALIFICACIONES

- CE, MET, FCC, ETL, cULus
- Clasificación IP: IP65, uso temporal en exteriores / húmedo, con válvula de compensación de presión M12 GORE
- Clasificación IP: IP65, uso temporal en exteriores / húmedo, con válvula de compensación de presión M12 GORE
- Temperatura (Ambiente): -20 °C a 45 °C (-4 °F a 113 °F)

ACCESORIOS INCLUIDOS

- STRIKE Array 4
- Seetronic Powerkon IP65
- Soporte Omega con hardware de montaje
- Garantía
- Guía de referencia rápida o manual del usuario

ACCESORIOS OPCIONALES

- Clamps profesionales: CTC-50HC, CTC-50HCN
- cables de conexión de energía Seetronic Powerkon
- Cables DMX IP o no IP de 5 pines
- STRIKE Array Flush Bracket