

STRIKE Array 4C

FEATURES

- Cegador/estrobe de color intenso de 4 pods con clasificación IP65 para uso en todo tipo de clima
- Gama completa de colores y excelente reproducción de cualquier temperatura de color del blanco.
- "Red Shift" rojo emulado para imitar perfectamente las luminarias incandescentes
- Pan individual (o tilt según la orientación del soporte) de cada cabezal para permitir el ajuste direccional de la salida de luz
- Innovador sistema de montaje para conectar múltiples equipos de la familia STRIKE Array juntos
- Múltiples ubicaciones de montaje y soporte reposicionable con adaptadores de ¼ de vuelta para opciones de montaje creativas y convenientes
- Control de pod independiente y funcionalidad estroboscópica para efectos de alto impacto



SPECIFICATIONS

OPTICAL

- Fuente de luz: 268 LEDs (112 de cuatro colores RGBA , 156 WW), 2.7 W a 4.32 W (871 mA), 50.000 horas
- Temperatura de color (rango): 2800 a 6500 K
- Temperatura de color (al máximo): 5991 K
- CRI (@3200K): 94.6
- Ángulo de haz:: 59.6°
- Ángulo de campo: 102.2°
- Lúmenes: 53,481
- Iluminancia: 1979 lux @ 5 m
- PWM Seleccionable: 600Hz, 1200Hz, 2000Hz, 4000Hz, 6000Hz, 25000Hz

DYNAMIC EFFECTS

- Dimmer: Electrónico
- Obturador/Estrobo: Electrónico
- Frecuencia de estrobo: 0 to 30 Hz
- Mezcla de colores independiente: Sí
- Preajustes de temperatura de color: Sí
- Modes de atenuación: 4
- Curvas de atenuación: 4
- Programas automatizados integrados: Sí

CONSTRUCTION / PHYSICAL

- Dimensiones: 487.02 x 424.21 x 163.84 mm (19.17 x 16.70 x 6.45 in)
- Peso: 15.4 kg (34.4 lb)
- Color Exterior : Negro
- Material de la carcasa: aleación de magnesio

CONNECTIONS

- Conexión de alimentación: enchufe Edison (local) a Seetronic Powerkon IP65
- Entrada de alimentación: Seetronic Powerkon IP65

- Conectores de datos: Seetronic IP65 XLR de 5 pines o Seetronic IP65 etherCON
- Longitud del cable (alimentación): 1.5 m (5 ft)
- Actualización de software: USB-C

CONTROL

- Protocolo de Control : Art-Net, sACN, DMX ,RDM
- Modos/Personalidades: 10 personalidades (1, 3, 5, 7, 10, 12, 13, 16, 22 o HSV)

ELECTRICAL

- Voltaje de entrada: 100 a 240 VCA, 50/60 Hz (autoajustable)
- Potencia y Corriente: 1180 W, 9.92 A @ 120 V, 60 Hz
- Potencia y Corriente: 1150 W, 5.60.20 A @ 208 V, 60 Hz
- Potencia y Corriente: 1140 W, 5.02 A @ 230 V, 50 Hz

CERTIFICATIONS / QUALIFICATIONS

- CE, MET, FCC, ETL, cULus,
- Clasificación IP: IP65, exterior/húmedo, con válvula GORE M12 de compensación de presión
- Temperatura (Ambiente): -20 °C to 45 °C (-4 °F to 113 °F)

WHAT'S INCLUDED

- STRIKE Array 4C
- Seetronic Powerkon IP65
- soporte omega con accesorios de montaje

OPTIONAL ACCESSORIES

- STRIKE Array Flush Bracket
- Clamps Profesionales: CTC-50HC, CTC-50HCN
- Cable de seguridad: SC-08
- Extensiones Seetronic® Powerkon con clasificación IP
- Cables DMX con clasificación IP
- Cables EtherCon con clasificación IP
- UPLOAD 03 cargador de software