STRIKE P38

LO DESTACADO

- Intenso cegador / estrobo de cápsula individual con clasificación IP65 para todo tipo de clima
- "Red Shift" emulado para imitar perfectamente las lámparas incandescentes.
- Control de atenuación de 16 bits para fundidos suaves y perfectos
- Funcionalidad de estrobo para efectos de alto impacto sobre la marcha
- Pantalla OLED fácil de usar
- Modulación de ancho de pulso ajustable (PWM)
- RDM (administración remota de dispositivos) para mayor flexibilidad

ESPECIFICACIONES

ÓPTICA

- Fuente de luz: 1 LED (WW) 90 W, (1.19 A), 2688 K, 50,000 horas de vida útil.
- Fuente de luz: 8 LED (ámbar) 5 W, (0.07 A), 50,000 horas de vida útil.
- emperatura de color (al máximo): 2754 K
- Temperatura de color (al 10%): 1899 K
- CRI: 92
- Ángulo de haz: 27 °
- Ángulo de campo: 51 °
- Lúmenes: 2,186
- iluminancia: 325 lux @ 5 m
- PWM seleccionable: 600 Hz, 1.200 Hz, 2.000 Hz, 4.000 Hz, 25.000 Hz

EFECTOS DINÁMICOS

- Dimmer : Electrónico
- Frecuencia estroboscópica: 0 a 29 Hz
- Modos de Dim : 4
- Programas automatizados incorporados: Sí

CONSTRUCCIÓN / CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- Dimensiones: 11.93 x 10.27 x 7.25 in (303 x 261 x 184 mm)
- Peso 8.4 lb (3.8 kg)
- Color Exterior : Negro
- Material de la carcasa: aluminio fundido a presión
- Soporte de accesorios / Tamaño del marco de gel: 6.25 in (159 mm)

CONEXIONES

- Conexión de alimentación: conector Edison (local) a Seetronic Powerkon IP65
- Entrada de energía: Seetronic Powerkon IP65
- Potencia de salida: Seetronic Powerkon IP65
- Conectores de datos: XLR de IP65 de 5 pines
- Longitud del cable (potencia): 5 pies (1.5 m)

CONTROL

- Protocolo(s): DMX, RDM
- Canales DMX : 1, 3, 4, 5 or 6
- Modes/Personalidades: 5 personalidades (1can, 3can, 4can, 5can, 6can)

ELÉCTRICO

- Voltaje de entrada: 100 a 240 VCA, 50/60 Hz (rango automático)
- Enlace de alimentación: 30 unidades a 120 V; 50 unidades a 208 V; 55 unidades @ 230 V
- Potencia y corriente: 54 W, .449 A a 120 V, 60 Hz
- Potencia y corriente: 56 W, .267 A a 208 V, 60 Hz
- Potencia y corriente: 58 W, .245 A @ 230 V, 50 Hz

CERTIFICACIONES / CALIFICACIONES

- CE, MET
- Grado del IP: IP65, uso temporal al aire libre / mojado
- Temperatura (ambiente): -4 ° F a 113 ° F (-20 ° C a 45 ° C)

ACCESORIOS INCLUIDOS

- STRIKE P38
- Cable de alimentación Seetronic Powerkon IP65
- Marco de gel (accesorios de 6,25 in / 158,75 mm)