

# STRIKE Saber

## LO DESTACADO

- Intenso listón de 10 celdas perfecto como cegador, luz de posición o wash blanco sintonizable
- "Red shift" emulado para imitar perfectamente las lámparas incandescentes
- Control de atenuación de 16 bits para atenuaciones suaves y perfectas
- Funcionalidad Estrobo para efectos de alto impacto sobre la marcha
- Mapeo de Pixel asignable para chases y efectos estroboscópicos
- Placa de piso incluida para un fácil montaje a nivel del suelo
- Pantalla OLED fácil de usar
- Modulación de ancho de pulso ajustable (PWM)
- RDM (administración remota de dispositivos) para mayor flexibilidad.



## ESPECIFICACIONES

### ÓPTICA

- 10, LEDs (blanco cálido / ámbar) 17 W, (310 mA), 3134 K, 50,000 horas de vida útil
- Temperatura de color (al máximo): 3134 K
- CRI: 89
- Ángulo de haz vertical: 15°
- Ángulo de haz horizontal: 18°
- Ángulo de campo vertical: 30°
- Ángulo de campo horizontal: 35°
- Lumens: 5,675
- Iluminancia: 2,466 lux @ 5 m
- PWM seleccionable: 600 Hz, 1,200 Hz, 2,000 Hz, 4,000 Hz, 6,000 Hz, 25,000 Hz

### EFECTOS DINÁMICOS

- Dimmer: Electrónico
- Estrobo: Electrónico
- Velocidad Estroboscópica: 0 to 26.7 Hz
- Modos Dim: 4
- Programas automatizados incorporados: Sí

### CONSTRUCCIÓN / CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- Dimensiones: 39.3 x 3.08 x 6.18 in (1000 x 78.4 x 157 mm)
- Peso: 14.6 lb (6.7 kg)
- Color Exterior: Negro
- Material de la carcasa: Aleación de aluminio, Fundición a presión de aluminio, Polímero ignífugo de alto impacto, Acero

### CONEXIONES

- Conexión de alimentación: enchufe Edison (local) a Neutrik powerCON
- Entrada de energía: Neutrik powerCON

- Potencia de salida: Neutrik powerCON
- Conectores de datos: XLR de 5 pines
- Longitud del cable (potencia): 5 pies (1.5 m)

## CONTROL

- Protocolo de Control: DMX
- Canales DMX : 1, 3, 7, 10, 11, 20 o 27
- Modos/Personalidades: 6 personalities (1ch, 3ch, 7ch, 10ch, 11ch, 20ch, 27ch)

## ELÉCTRICO

- Voltaje de entrada: 100 a 240 VCA, 50/60 Hz (rango automático)
- Enlace de Potencia: 9 unidades a 120 V; 16 unidades a 208 V; 18 unidades a 230 V
- Potencia y corriente: 174 W, 1.434 A a 120 V, 60 Hz
- Potencia y corriente: 172 W, .829 A @ 208 V, 60 Hz
- Potencia y corriente: 170 W, .741 A @ 230 V, 50 Hz

## CERTIFICACIONES / CALIFICACIONES

- CE, MET
- Clasificación IP: IP20, ubicación seca
- Temperatura (ambiente): -20° C a 45° C (-4° F a 113° F)

## ACCESORIOS INCLUIDOS

- STRIKE Saber
- [Neutrik powerCON power cord](#)
- Floor Stand

## ACCESORIOS OPCIONALES

- Professional Clamps: [CTC-50HC](#), [CTC-50HCN](#)
- [Powerkon power linking cables](#)
- [5-pin DMX Cables](#)