Synapse 4

LO DESTACADO

- Paquete de relevadores controlable, con conectores powerCON y amplificador/distribuidor de señal DMX con aislamiento óptico
- Extiende la vida útil de los equipos, apagándolos cuando no están siendo utilizados
- Control individual de los cuatro relevadores mediante DMX, y sensor para detectar la ausencia de señal y activar el programador interno
- Distribuidor de DMX con aislamiento óptico para llevar la señal a distintas zonas
- Opciones de montaje en rack, con clamp a una estructura, o directamente sobre la pared

ESPECIFICACIONES

CONSTRUCCIÓN / CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- Dimensiones: 483 x 200 x 44.5 mm (19 x 7.87 x 1.75 pulgadas)
- Peso: 2.8 kg (6 lb)
- Color exterior: Negro
- Montaje en rack: 1U

CONEXIONES

- Cable de alimentación: Conector Edison a Neutrik powerCON
- Conector de entrada de alimentación: Neutrik powerCON
- Conector de salida de alimentación: Neutrik powerCON
- Conectores de datos: XLR de 5 pines
- Longitud del cable de alimentación: 1.5 m (5 pies)

CONTROL

- Protocolo de control: DMX
- Canales DMX: 1 o 4

ELÉCTRICO

- Voltaje de entrada: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
- Valor del interruptor principal: 20 A, 250 V
- Valor del interruptor de cada salida: 20A, 250 V

CERTIFICACIONES / CALIFICACIONES

- CE (EE.UU.)
- Clasificación IP: IP20, para uso en interiores y ambientes secos

ACCESORIOS INCLUIDOS

- Synapse 4
- Conector de entrada de alimentación: Neutrik powerCON

ACCESORIOS OPCIONALES

- Clamps profesionales: CTC-50HC, CTC-50HCN
- Cable de alimentación de conector Edison a conector Neutrik powerCON
- Cables DMX de 3 y 5 pines