Vesuvio II

LO DESTACADO

- Mezcla de color avanzada con LEDs rojos, verde, azules, ámbar y UV (RGBA/UV)
- Hasta 40 segundos continuos de columnas de humo para crear efectos intensos e impactantes
- Salida de hasta 1,132 metros cúbicos por minuto de humo (40,000 pies cúbicos por minuto), para conseguir efectos grandes e intensos
- Tanque de fluido de 2.5 l para cubrir con las demandas de cualquier producción
- Sólida construcción para soportar cualquier exigencia
- Control por DMX para una facilidad de uso en cualquier producción
- Conectores DMX de entrada y salida de 3 y 5 pines

ESPECIFICACIONES

ÓPTICA

- Fuente de iluminación: 10 LEDs (RGBA/UV) de 8.5 W, (3 A), 50,000 horas de vida estimada
- Iluminancia (Central): 199.5 lux @ 5 m
- Iluminancia (Lineal): 154 lux @ 5 m
- Iluminancia (Ambas): 334 lux @ 5 m
- Frecuencia PWM: 126 Hz

EFECTOS DINÁMICOS

- Atenuador (dimmer): Electrónico
- Obturador/estrobo: Electrónico
- Frecuencia de estrobo: 0 a 20 Hz
- Salida: 1,132 metros cúbicos por minuto (40,000 pies cúbicos por minuto)
- Interruptor automático con bajo nivel de fluido: No

CONSTRUCCIÓN / CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- Dimensiones: 495 x 335 x 239 mm (19.49 x 13.18 x 9.39 in)
- Peso: 12.9kg (28.4 lb)
- Color exterior: Negro
- Material de las carcasa: Acero
- Capacidad del tanque: 2.5 l (0.7 galones)
- Consumo de fluido: 90 ml/min

CONEXIONES

- Cable de alimentación: Conector Edison Seetronic Powerkon IP65
- Conector de entrada de alimentación: Seetronic Powerkon IP65
- Conectores de datos: XLR de 3 y 5 pines
- Longitud del cable de alimentación: 1.5 m (5 pies)

CONTROL

- Protocolo de control: DMX
- Canales DMX: 15

- Modos/Personalidades: 1 personalidad
- Control directamente en el panel del equipo: Sí
- Control remoto incluido: No

ELÉCTRICO

- Voltaje de entrada: 120 VCA, 60 Hz
  Voltaje de entrada (220V): 230 VCA, 50 Hz (consultar la etiqueta en el equipo)
- Consumo / corriente (120V): 1,480 W, 12.55 A @ 120 V, 60 Hz
  Consumo / corriente (220V): 2,880 W, 12.55 A @ 230V, 60 Hz (consultar la etiqueta en el equipo)
- Tiempo de calentamiento (120V): 10 min
  Tiempo de calentamiento (220V): 10 min (consultar la etiqueta en el equipo)
- Capacidad del interruptor (120V): 15A
  Capacidad del interruptor (220V): 15A (consultar la etiqueta en el equipo)

CERTIFICACIONES / CALIFICACIONES

- CE (EE.UU.)
- Clasificación IP: IP20, para uso en interiores y ambientes secos
- Temperatura (Ambiente): -20 °C a 45 °C (-4 °F a 113 °F)

ACCESORIOS INCLUIDOS

- Vesuvio II
- Cable de alimentación Seetronic Powerkon IP65

ACCESORIOS OPCIONALES

- Clamps profesionales: CTC-50HC, CTC-50HCN
- Cables Seetronic Powerkon IP65
- Cables Neutrik etherCON
- Cables DMX