WELL Fit

LO DESTACADO

- Equipo para iluminación ascendente IP 65 completamente inalámbrico, con cuatro LEDs RGBA de alta potencia
- Opciones de control inalámbrico mediante W-DMX o con el control remoto IR incluido
- Acabado exterior cromado para mezclar con la decoración del ambiente
- Estuche que facilita su transporte y simplifica la recarga de la batería
- Hasta 8 horas de operación a máxima potencia y carga rápida en tan solo 5 horas para el uso frecuente
- Programas automáticos precargados de activación manual o a través del control IR o W-DMX
- Perforación roscada M12 para fácil instalación en clamp y ranura Kensington para asegurar su inversión

ESPECIFICACIONES

ÓPTICA

- Fuente de iluminación: 4 LED de cuatro colores RGBA de 10 W (720 mA), 50,000 horas de vida estimadas
- Ángulo del haz: 10.8°
- Ángulo del campo: 19.6°
- Iluminancia: 988 lux @ 5 m
- Frecuencia PWM: 1200 Hz

EFECTOS DINÁMICOS

- Macros de color: 5 macros
- Regulador (dimmer): Electrónico
- Obturador/estrobo: Electrónico
- Frecuencia de estrobo: 0 a 24 Hz
- Mezcla de color autónoma: Sí
- Ajustes predeterminados de temperatura de color: Sí
- Modos de regulación (dimming): 4
- Programas automáticos precargados: Sí

CONSTRUCCIÓN / CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- Dimensiones: 138 x 145 x 202 mm (5.4 x 5.7 x 8 pulgadas)
- Dimensiones (estuche de recarga de 6 unidades): 519 x 470 x 540 mm (20.4 x 18.5 x 21.2 pulgadas)
- Peso (cada unidad): 3.4 kg (7.4 lb)
- Peso (estuche de recarga de 6 unidades): 47 kg (103.6 lb)
- Color exterior: Cromado
- Material de la carcasa: Aluminio inyectado

CONEXIONES

- Cable de alimentación (estuche de recarga): Conector Edison a Neutrik powerCON
- Conector de entrada de alimentación (estuche de recarga): Neutrik powerCON
- Longitud del cable de alimentación (estuche de recarga: 1.5 m (5 pies)

CONTROL

- Protocolo de contro: W-DMX™, IRC
- Canales DMX: 3, 4, 6 o 10
- Modos/Personalidades: 5 personalidades (4CH, 6CH, 10CH, HSV, HSI)

ELÉCTRICO

- Voltaje de entrada: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
- Potencia / corriente (cada unidad durante la recarga): 48 W, 0.44 A @ 120 V, 60 Hz
- Potencia / corriente (estuche completo durante la recarga): 318 W, 2.62 A @ 120 V, 60 Hz
- Potencia / corriente (cada unidad durante la recarga) 48 W, 0.25 A @ 208 V, 60 Hz
- Potencia / corriente (estuche completo durante la recarga): 300 W, 1.51 A @ 208 V, 60 Hz
- Potencia / corriente (cada unidad durante la recarga) 48 W, 0.23 A @ 230 V, 50 Hz
- Potencia / corriente (estuche completo durante la recarga): 303 W, 1.38 A @ 230 V, 50 Hz

BATERÍA

- Tipo de batería: Ión litio
- Recargable: Sí
- Tiempo de recarga: 5 horas
- Duración: 8 horas (a máxima potencia), 20 horas (Un LED)
- Voltaje / corriente: 14.8 V, 11 Ah

CERTIFICACIONES / CALIFICACIONES

- CE (EE.UU.)
- Clasificación IP: IP65, para uso temporal en exteriores con ambientes húmedos

ACCESORIOS INCLUIDOS

- WELL Fit X 6
- 6 Equipos WELL Fit
- Estuche de transporte y recarga
- Control remoto IR
- Cable de alimentación de conector Edison a conector Neutrik powerCON
- QRG

ACCESORIOS OPCIONALES

- Clamps profesionales: CTC-50HC, CTC-50HCN
- Transmisor W-DMX